


HD-SDI/EX-SDI 屋内用 小型ドーム型カメラ

220万画素の高画質HD-SDI/EX-SDIカメラ

WTW-HD37B WTW-HD37W



特徴

- HD-SDI/EX-SDI 屋内用ドーム型カメラ
- 手のひらサイズのHD-SDI/EX-SDI小型ドームカメラ
- スモークカバー仕様でレンズの向きが分かりにくい
- 1/2.7 Panasonic CMOSセンサー
- 220万画素 CMOSセンサー搭載
- 3.6mmポードレンズ搭載
- 水平角度約91度
- OSDメニュー操作可能
- 暗さに強い感度アップ機能搭載
- プライバシーマスキング機能搭載
- デイナイト機能搭載
- ノイズ軽減機能搭載
- 取付後の角度調整が楽な、3D構造
※専用モニター・専用DVRで御使用下さい

仕様

商品名	WTW-HD37B	WTW-HD37W
撮像素子	1/2.7インチ 220万画素 Panasonic 製 CMOSセンサー	
総画素数	220万画素 有効画素数210万画素	
走査方式	プログレッシブスキャン方式	
同期方式	内部同期	
水平解像度	1100TV本以上	
映像出力形式	1.45G/s, HD-SDI/EX-SDI Output (SMPTE 292M) アナログ出力: 1.0Vp-p 75Ω コンポジット ※映像確認用	
映像出力解像度 (設定)	HD-SDI/EX-SDI出力: 1920×1080 (1080P)・1280×720 (720P) アナログ出力: 750TV本 ※映像確認用	
映像出力端子	HD-SDI/EX-SDI 端子 (BNCJ) RCAJ端子 (アナログ出力端子) ※映像確認用	
電源入力端子	φ2.1DCJ	
対応周波数 (赤外線)	非対応	
赤外線LED	無	
ICR機能	無	
OSDメニュー	日本語	
ホワイトバランス	オート / マニュアル	
電子感度アップ (DSS)	オフ, ×2, ×4, ×8, ×16, ×32	
ノイズ除去機能 (DNR)	オフ / 低 / 中 / 高	
明暗補正 (WDR)	オフ (5段階レベル調整可能) / オン	
ハイライト補正 (HLC)	無	
デイ & ナイト	オート / カラー / モノクロ ※こちらのモデルはカラーで御利用下さい	
ACE機能	オフ / オン	
モーション機能	オフ / オン	
プライバシーマスキング	オフ / オン (14エリア)	
映像反転機能	オフ / オン (ミラー機能→左右反転 フリップ機能→上下反転)	
デジタルズーム機能	1.0~8倍 (8倍デジタルズーム)	
S/N比	52dB	
レンズ	3.6mm メガピクセル対応ポードレンズ	
画角	水平角度約91度 (220万画素に設定時)	
最低被写体照度	1Lux	
周辺動作温度	-10°C~50°C	
ケースの色	黒	白
外形寸法	φ90×67 (H) mm	
重量	約100g	
電源	DC12V / 約150mA	

寸法図

(単位:mm)

