

# 52万画素 防犯灯カメラ

屋内外設置可能・高画質夜間カラー撮影

## WTW-WL39F2/48F5



塚本韓国工場生産



### 特徴

- 夜間常時点灯明るくすることが最大の防御
- 防犯灯カメラ1台で、街灯が1個増える
- 威嚇と監視のダブル効果で犯罪抑止
- SONY 1/3 SUPER HAD II CCD
- 52万画素夜間カメラ・700TV本
- DAY & NIGHT CCDカメラ
- スマート3DNR・F-DNR 機能搭載
- D-WDR (ワイドダイナミックレンジ) 機能搭載
- 日本語OSDメニュー表示
- ホワイトLED (可視光線) を点灯させることで威嚇効果倍増
- 消費電力は赤外線LEDと同じです
- 霧軽減機能付
- WTW-WL39F2:  
2.8~11mm オートアイリス・パリフォーカルレンズ搭載  
水平角度約81~24度の間で調整が可能  
ホワイトLED 39個・LED夜間監視距離最大約10m
- WTW-WL48F5:  
5~50mm オートアイリス・パリフォーカルレンズ搭載  
水平角度約55~5.1度の間で調整が可能  
ホワイトLED 48個・LED夜間監視距離最大約15m

### 仕様

| 商品名         | WTW-WL39F2                       | WTW-WL48F5                         |
|-------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 撮像素子        | SONY 1/3 SUPER HAD II CCD        |                                    |
| 総画素数        | 52万画素 有効画素数48万画素                 |                                    |
| 走査方式        | 2:1インターレース                       |                                    |
| 同期方式        | 内部同期                             |                                    |
| 水平解像度       | 700TV本以上                         |                                    |
| 映像出力方式      | NTSC方式                           |                                    |
| ホワイトLED     | 5mm ホワイトLED 39個                  | 5mm ホワイトLED 48個                    |
| 対応周波数 (赤外線) | 非対応                              |                                    |
| ホワイトLED照射距離 | 最大約15m                           | 最大約30m                             |
| 夜間監視距離      | 最大約10m                           | 最大約15m                             |
| OSDメニュー     | 日本語メニュー                          |                                    |
| ホワイトバランス    | 自動追尾型 / 自動調整型 / AWC / マニュアル設定    |                                    |
| 電子感度アップ     | AUTO (×2~256) / OFF              |                                    |
| スマート3DNR    | ON (レベル調整可能) / OFF               |                                    |
| F-DNR       | ON / OFF / AUTO (レベル調整可能)        |                                    |
| D-WDR       | 有 (レベル調整可能)                      |                                    |
| DAY & NIGHT | カラー / 白黒 / AUTO (レベル調整可能)        |                                    |
| スマートIR      | -                                |                                    |
| モーション機能     | ON (4エリア設定・感度調整可能) / OFF         |                                    |
| マスキング       | ON (8エリア設定・感度調整可能) / OFF         |                                    |
| ミラー機能       | 上下左右反転可能                         |                                    |
| デジタルズーム     | 最大32倍 ※スマートデジタルズームとの併用はできません     |                                    |
| スマートデジタルズーム | 最大5倍 ※デジタルズームとの併用はできません          |                                    |
| S/N比        | 52dB                             |                                    |
| 接続端子        | 映像: BNCJ端子 / 電源: φ2.1DCJ         |                                    |
| レンズ         | 2.8~11mm<br>オートアイリス・パリフォーカルレンズ   | 5~50mm<br>オートアイリス・パリフォーカルレンズ       |
| 画角          | 水平角度約81~24度                      | 水平角度約55~5.1度                       |
| 最低被写体照度     | 0Lux ※ホワイトLED作動時                 |                                    |
| 周辺動作温度      | -10℃~50℃                         |                                    |
| 外形寸法        | 85(W)×143(D)×87(H)mm<br>※取付金具含まず | 103(W)×162(D)×101(H)mm<br>※取付金具含まず |
| 重量          | 約865g ※取付金具含む                    | 約920g ※取付金具含む                      |
| 電源          | DC12V / 約480mA ※LED作動時           |                                    |

### 寸法図

(単位:mm)

