

# 52万画素 スタANDARDカメラ

多機能OSDメニュー対応高性能カメラ

## WTW-B32DFH/B32DFH-1C



塚本韓国工場生産 ※ レンズはオプションです



### 特徴

- 屋内設置可能
- 52万画素の高画質カメラ
- SONY 1/3 SUPER HAD II CCD
- 700TV本の高画質
- C/CSマウント
- フォグノイズ低減機能(F-DNR)搭載
- 薄暗い場所でも撮影可能な感度UP機能搭載
- デイナイト機能搭載
- 日本語OSDメニュー対応
- フリッカレス対応
- マスキング機能搭載
- WTW-B32DFH-1C:ファンケーブル対応モデルです

### 仕様

商品名	WTW-B32DFH	WTW-B32DFH-1C
撮像素子	SONY 1/3 SUPER HAD II CCD	
総画素数	52万画素 有効画素数48万画素	
走査方式	2:1インターレース	
同期方式	内部同期	
水平解像度	700TV本以上	
映像出力方式	NTSC方式	
対応周波数(赤外線)	非対応	
OSDメニュー	日本語メニュー	
ホワイトバランス	自動追尾型 / 自動調整型 / AWC / マニュアル設定	
電子感度アップ	AUTO(×2~256) / OFF	
スマート3DNR	ON(レベル調整可能) / OFF	
F-DNR	ON / OFF / AUTO(レベル調整可能)	
D-WDR	有(レベル調整可能)	
DAY & NIGHT	カラー / 白黒 / AUTO(レベル調整可能)	
スマートIR	-	
モーション機能	ON(4エリア設定・感度調整可能) / OFF	
マスキング	ON(8エリア設定・感度調整可能) / OFF	
ミラー機能	上下左右反転可能	
デジタルズーム	最大32倍 ※スマートデジタルズームとの併用はできません	
スマートデジタルズーム	最大5倍 ※デジタルズームとの併用はできません	
S/N比	52dB	
接続端子	映像:BNCJ端子 / 電源:Φ2.1DCJ	映像・電源(ファンケーブルタイプ):BNCJ端子
周辺動作温度	-10℃~50℃	
外形寸法	64(W)×120(D)×63.5(H)mm	
重量	約273g	約295g
電源	DC12V / 約150mA	WTW-1R06/4R06/8R06に対応

### 寸法図

(単位:mm)

