

ガンタイプカメラ

屋外軒下設置可能小型高感度カメラ

WTW-MG215H



特徴

- 屋外の直接雨が当たらない場所に設置可能
- 高感度タイプ超小型カメラ
- 第3世代DSPチップ採用
- SONY 1/3 SUPER HAD II CCD
- 41万画素 有効画素数38万画素
- 550TV本(カラー)・600TV本(白黒)
- 3.6mm ボードレンズ
- 水平視野角度は約67度
- OSDメニュー表示
- D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載
- 3DNR(ノイズ低減)機能搭載
- プライバシーマスキング機能搭載
- 薄暗い場所でも撮影可能な感度UP機能搭載
- 3Dフィルターでノイズを軽減
- デイ・ナイト切替機能搭載
- 最大256倍感度アップ機能搭載(DSS)

仕様

| 商品名 | WTW-MG215H |
|---------|---------------------------------------|
| 撮像素子 | SONY 1/3 SUPER HAD II CCD |
| 総画素数 | 41万画素 有効画素数38万画素 |
| 走査方式 | 2:1インターレース |
| 同期方式 | 内部同期 |
| 水平解像度 | 550TV本(カラー)・600TV本(白黒) |
| 映像出力方式 | NTSC(1Vpp / 75Ω) |
| OSDメニュー | 日本語対応 |
| 電子感度アップ | OFF / AUTO (2倍~256倍) |
| 3DNR | OFF/ON(1~50レベル可変) |
| D-WDR | INDOOR/OUTDOOR/OFF |
| モーション機能 | ON/OFF(4ゾーン) |
| マスキング | ON/OFF(8ゾーン) |
| ミラー機能 | 有 |
| デジタルズーム | 32倍/OFF |
| S/N比 | 50dB (AGC OFF, Weight ON) |
| 音声出力 | 無 |
| 接続端子 | 映像:BNCJ 電源:2.1ΦDCJ |
| レンズ | 3.6mm ボードレンズ |
| 画角 | 水平角度約67度 |
| 最低被写体照度 | カラー時0.05Lux/F1.8, 0.0001Lux(電子感度アップ時) |
| 動作温度 | -10℃~50℃ |
| 外形寸法 | Φ21.5(W)×87.5(D)mm 取付金具含まず 突起物含む |
| 重量 | 約60g 取付金具含まず |
| 電源 | DC12V 約120mA |
| 消費電力 | 約1.4W |

寸法図

(単位:mm)

