

16CH ハイブリッドデジタルビデオレコーダー

HD-SDI・EX-SDI・AHD・アナログ(CVBS)カメラ兼用可能モデル

WTW-5H18 16CH DVR

WTW-DHA518 16CH DVR



塚本韓国工場生産

16CH



特徴

- HD-SDI・EX-SDI・AHD・アナログ(CVBS)カメラ兼用 16CHデジタルレコーダー
- H.264圧縮方式で画質がきれい
- 100万画素(720p), 200万画素(1080p)対応
- HDMI出力端子搭載
- HDDは最大16TBまで搭載可能
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- 遠隔操作ソフトウェアはWindows VISTA/7/8/8.1/10に対応
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- カメラタイトル編集に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- VGA出力に対応(1280×1024に対応)
- HDMI出力に対応(1920×1080に対応)
- アナログカメラ入力時の解像度は928×480(960H)
- USBマウス付属
- 本体メニューは多国言語に対応
- DDNS・Upnp対応モデル

仕様

商品名	WTW-5H18	WTW-DHA518
映像	入力	16入力(BNCJ端子)EX-SDI・HD-SDI・AHD・アナログ / ハイブリッドDVR HD-SDI:1920×1080(1080p), 1280×720(720p) AHDカメラ:1920×1080(1080p), 1280×720(720p) アナログカメラ:最大960H
	出力	メイン出力:HDMI端子×1 ※1920×1080での出力が推奨 サブ出力:ミニD-SUB15pin×1 ※1280×1024での出力が推奨 アナログ出力:BNCJ端子 ※テスト用の為通常使用はお勧めしておりません ※全出力同時出力可能(コネクタ同士が干渉しない場合) 有 ※1920×1080での出力が推奨
	HDMI出力	有 ※1920×1080での出力が推奨
音声	入力	4入力(RCAJ端子)
	出力	1出力(RCAJ端子)
システム	SATAデバイス	SATA(内蔵HDD×4) ※各最大4TB 合計16TBまで搭載可能
	センサー入・出力	4入力(ノーマルオープン/ノーマルクローズ)・1出力(ルー出力)
	PTZ	RS485
	USB	前面パネル USB2.0×2 後面パネル USB2.0×1 ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによる/バックアップ操作
外形寸法	443(W)×447(D)×90(H)mm	
重量	約6.3kg(※HDD含まず)	
電源	最大220W	
表示	フレームレート	NTSC:480fps
	解像度	HDMI出力:1920×1080(1080p) D-SUB15pin出力:1280×1024 各チャンネル設定可能 スイッチング時間 3.5,10,15,20,30,45,60秒で設定可能
	表示モード	全画面/4分割画面/9分割画面/16分割画面/オートシーケンス
録画	映像圧縮	H.264
	解像度	1920×1080(1080p)/1280×720(720p)/(960H)/(4CIF)/(2CIF)/(CIF)
	録画画質	超高画質 / 高画質 / 標準画質 / 低画質
	録画モード	常時録画 / スケジューブル録画(常時録画/モーション検出)
	録画フレームレート(NTSC)	全ての解像度に対して最大各入力15fps 全ての解像度に対して最大各入力30fps
	アラーム前録画時間	1秒, 5秒, 10秒, 30秒, 1分, 3分, 5分, 10分, 20分, 30分で設定可能
アラーム後録画時間	1秒, 5秒, 10秒, 30秒, 1分, 3分, 5分, 10分, 20分, 30分で設定可能	
再生	画面表示	各チャンネルフルスクリーン / 4分割表示 / 9分割表示 / 16分割表示
	画面検索方法	カレンダーから日付・時間 / イベント検索
	デジタルズーム	範囲指定式 ※マウス操作
	スピード	REW・FF(×4,×8,×16,×32,×64,×128) / コマ送り / 一時停止
ネットワーク	保存媒体	HDD
	インターフェイス	10/100/1000イーサネット
	プロトコル	TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPoE, E-mailに対応
	アプリケーション	Windows VISTA/7/8/8.1/10
	操作ユーザー数	10ユーザー 16ユーザー
バックアップ	CMS	有
	対応携帯電話端末	スマートフォン(iPhone / Android端末)
	検索再生	カレンダーからの日時検索 / イベント検索
	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USBフラッシュメモリー
バックアップ形式	独自ファイル ※CMSソフトウェアでAVIファイルに変換可能	
バックアップデータの再生	専用ソフトウェアでの再生(分割画面での再生・デジタルズーム可能) ※AVIファイルに変換した場合は他の再生ソフトで再生可能	
アラーム	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画
	モーションエリア設定	有 縦15コマ×横22コマ ※各チャンネル設定可能
	モーション感度設定	有 高・中・低 ※各チャンネル設定可能
OSD & DVR Control	言語	多言語対応
	システムアップグレード	USBからファームウェアを更新
	リモコン	専用リモコンに対応
Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485(Pelco P, Pelco D)	

寸法図

(単位:mm)

