

4CH ハイブリッドデジタルビデオレコーダー

HD-SDI・アナログカメラ併用可能モデル

WTW-DHY61 4CH DVR



生産国:台湾



特徴

- HD-SDI(1080P)・(720P)・960H・D1カメラの併用が可能
- コンパクトなA4サイズ
- H.264圧縮方式で画質がきれい
- マルチ操作に対応: ライブ映像、録画、再生、バックアップ、ネットワーク送信
- USBフラッシュメモリーを使ったバックアップ可能
- DDNSサービスに対応
- 最大録画解像度は1920×1080(1080P)で録画可能
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- カメラタイトル編集に対応
- PC・スマートフォン・iPadでの遠隔監視可能
- VGA出力に対応(出力解像度: 1280×1024)
- HDMI出力に対応(出力解像度: 1920×1080)
- アラームモード: ビデオロス、HDDフル、HDDロス、モーション検出
- EMAILアラーム機能
- USBマウス付属

仕様

商品名	WTW-DHY61	
映像	入力	HD-SDI、又はアナログ映像入力 4入力 (BNCJ端子)
	出力	1メイン出力(HDMI端子) 1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024) 映像確認用出力(BNCJ端子)※通常のモニター出力はHDMI出力を御利用ください
音声	HDMI出力	有
	入力	4入力(RCAJ端子)
システム	出力	2出力(RCAJ端子)
	OS	Linux
	SATAデバイス	SATA(HDD×1) 最大4TBに対応
	外付けHDD	無
	センサー入・出力	4入力・1出力 端子台タイプ
	PTZ	RS485
	USB	USB2.0×2(マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作)
	外形寸法	275(W)×225(D)×57(H)mm
	重量	約1.75kg(HDD含まず)
	電源	最大36W
表示	フレームレート	NTSC: 120fps
	解像度	HDMI出力: 1920×1080(1080p)/D-SUB15pin出力: 1280×1024
	シークエンス機能	スイッチング時間 1~99秒
	表示モード	各チャンネルフルスクリーン / 4分割表示 / オートシーケンス
録画	映像圧縮	H.264
	解像度	1920×1080(1080p) / 1280×720(720p) 640×360 / 944×480 / 472×240
	録画画質	10~100
	録画モード	常時録画 / スケジュール(常時録画/モーション検出)
	録画フレームレート(NTSC)	全ての解像度に対して、各チャンネル最大30fps
	アラーム前録画時間	1~5秒
再生	アラーム後録画時間	10~100秒
	画面表示	各チャンネルフルスクリーン / 4分割表示
	画面検索方法	カレンダーから日付・時間 / イベント検索
	デジタルズーム	2~8倍
	スナップショット	有
	スピード	REW・FF(×4,×8,×16,×32) / コマ送り / 一時停止
ネットワーク	保存媒体	HDD
	インターフェイス	10/100/1000イーサネット
	プロトコル	TCP / IP, DHCP, DDNS, PPPoE, E-mailに対応
	アプリケーション	Windows VISTA / 7 / 8 / 8.1 / 10 / MAC OS X
	ネットワークソフト	IE(インターネットエクスプローラ)
	操作ユーザー数	1管理者+7ユーザー
バックアップ	CMS	無
	対応携帯電話端末	スマートフォン(iPhone / Android端末)
	イベント送信	E-mail
	インターフェイス	USB2.0
	音声バックアップ	有
	ネットワーク	有
アラーム	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USBフラッシュメモリー
	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画
	モーションエリア設定	有 縦12コマ×横20コマ ※各チャンネル設定可能
OSD & DVR Control	モーション感度設定	有 0~100 ※各チャンネル設定可能
	言語	日本語 / 英語 / 中国語 / 韓国語 / その他
	システムアップグレード	USBからファームウェアを更新
Control	操作ボタン	フロントパネル
	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485 (PelcoD, PelcoP)

寸法図

(単位: mm)

