

8CH ハイブリッドデジタルビデオレコーダー

HD-SDI・アナログカメラ併用可能モデル

WTW-DHY68 8CH DVR



生産国:台湾



特徴

- HD-SDI(1080P)・(720P)・960H・D1カメラの併用が可能
- 大型ケースでHDDが4基搭載可能
- H.264圧縮方式で画質がきれい
- マルチ操作に対応: ライブ映像、録画、再生、バックアップ、ネットワーク送信
- USBフラッシュメモリーを使ったバックアップ可能
- DDNSサービスに対応
- 最大録画解像度は1920×1080(1080P)で録画可能
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- カメラタイトル編集に対応
- PC・スマートフォン・iPadでの遠隔監視可能
- VGA出力に対応(出力解像度: 1280×1024)
- HDMI出力に対応(出力解像度: 1920×1080)
- アラームモード: ビデオロス、HDDフル、HDDロス、モーション検出
- EMAILアラーム機能
- USBマウス付属

仕様

商品名	WTW-DHY68	
映像	入力	HD-SDI、又はアナログ映像入力 8入力 (BNCJ端子)
	出力	1メイン出力 (HDMI端子) 1サブVGA出力 (ミニD-SUB15pin 1280×1024) 映像確認用出力 (BNCJ端子) ※通常のモニター出力はHDMI出力を御利用ください
音声	HDMI出力	有
	入力	8入力 (HD-SDI), 8入力 (RCAJ端子)
システム	出力	2出力 (RCAJ端子)
	SATAデバイス	SATA (HDD×4)
	外付けHDD	eSATA
	センサー入・出力	センサー入力 ×8 ・ リレー出力×4
	PTZ	RS-485
	USB	USB 2.0 ×2
	外形寸法	430(W)×385(D)×92(H)mm ※突起物含む
表示	重量	約5kg (HDD含まず)
	電源	220V・110V / 220W
	フレームレート	240 fps
	解像度	1920×1080, 1280×720
	シーケンス機能	スイッチング時間: 1~99秒
録画	表示モード	ズーム (デジタル ×2~×8), オートSEQ.
	映像圧縮	H.264
	Dual Stream 解像度	メイン(録画): 1920×1080, 1280×720 サブ(ネットワーク送信): 640×360, 320×180
	録画画質	10~100段階
	録画モード	ノーマル, 手動・モーション・センサー, スケジュール
	録画フレームレート (NTSC)	240fps
	アラーム前録画時間	1~5秒
アラーム後録画時間	1~100秒	
再生	画面表示	1, 4, 8
	画面検索方法	日付・時間・モーション・センサー
	デジタルズーム	デジタル (×2~×8)
	スナップショット	有
	スピード	Play, Stop, Slow (1/2, 1/4, 1/8), FF (4, 8, 16, 32), REW (4, 8, 16, 32), コマ送り, 一時停止
ネットワーク	保存媒体	HDD / eSATA
	インターフェイス	10/100/1000 イーサネット
	プロトコル	TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE (ADSL), NTP, DDNS
	アプリケーション	Windows VISTA / 7 / 8 / 8.1, Mac OS X
	ネットワークソフト	IEブラウザ
	操作ユーザー数	1管理者 + 8ユーザー
	CMS	オプション
バックアップ	対応携帯電話端末	iPhone・Android
	イベント送信	E-mail
	インターフェイス	USB 2.0 もしくは SATA
	音声バックアップ	有
	ネットワーク	有
アラーム	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USB フラッシュ
	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画
	モーションエリア設定	300個の枠目をプログラミング可能
	モーション感度設定	100段階/各チャンネル
OSD & DVR Control	イベントログ	10000イベント以上 (センサー・モーション・ビデオロス・電源ON・リモートログオン・ログアウト・HDDエラー・HDDフル)
	言語	日本語・英語・中国語・韓国語・その他16言語
	システムアップグレード	USB/ネットワーク
その他	操作ボタン	フロントパネル
	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485 (Pelco P, Pelco D)
	動作温度	5°C~40°C

寸法図

(単位: mm)

