

# 16CH HD-SDI/3G-SDI用デジタルビデオレコーダー

## 30FPS及び60FPS兼用レコーダー

WTW-DHG516 16CH DVR



塚本韓国工場生産



### 特徴

- 16CH HD-SDI/3G-SDI用DVR
- HD-SDIカメラ16台設置可能
- 3G-SDI使用時は、最大8台設置可能
- 超高性能・UPNP対応HD-SDIレコーダー
- PC・スマホ対応遠隔監視機能搭載
- 高画質フルハイビジョン解像度
- 最大200万画素で録画します
- HDMI出力端子搭載
- 最大録画解像度は1920×1080(1080p)で録画可能
- パスワード管理機能搭載
- インターネットを使用した 遠隔監視対応
- 遠隔監視ソフトウェアはWindows VISTA・7・8・8.1・10に対応
- USBフラッシュメモリーを使用したバックアップが可能
- PC・スマートフォン・iPadでの遠隔監視可能
- リモコン(付属)・USBマウス(付属)での操作が可能
- 本体メニューは多国言語に対応

### 仕様

商品名		WTW-DHG516
映像	入力	HD-SDI 16入力(BNCJ端子)30FPS及び60FPS兼用レコーダー
	出力	1メイン出力(HDMI端子),1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024) 映像確認出力(BNCJ端子)※同時出力可能(コネクタ同一が干渉しない場合)
	出力解像度(HDMI/VGA) HDMI出力	1920×1080, 1440×900, 1366×768, 1280×1024, 1280×800, 1024×768 有
音声	入力	16入力(RCAJ端子)
	出力	1出力(RCAJ端子)
システム	SATAデバイス	SATA(内蔵HDD×4) ※各最大4TB 合計16TBまで搭載可能
	外付けHDD	無
	センサー入・出力	16入力(ノーマルオープン/ノーマルクローズ)・16出力(リレー出力)
	PTZ	RS485/422
	USB	前面/パネル USB2.0×2, 後面/パネル USB2.0×2 ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作
	外形寸法 重量 電源	443(W)×447(D)×90(H)mm 約6.3kg(※HDD含まず) 最大220W
表示	フレームレート	NTSC: 480fps
	解像度	HDMI出力: 1920×1080(1080p) D-SUB15pin出力: 1280×1024
	シークエンス機能 表示モード	各チャンネル設定可能 スイッチング時間 3.5, 10, 15, 20, 30, 45, 60秒で設定可能 全画面/4分割画面/9分割画面/16分割画面/オートシーケンス
録画	映像圧縮	H.264
	解像度	1920×1080(1080p)/1280×720(720p)/(960H)(4CIF)/(2CIF)/(CIF)
	録画画質	超高画質/高画質/標準画質/低画質
	録画モード	常時録画/スケジュール録画/モーション録画/センサー録画
	録画チャンネルの合計で640fps(60fps使用時は、 録画フレームレート(NTSC)	1ch~4ch, 5ch~8ch, 9ch~12ch, 13ch~16chの各グループ
	アラーム前録画時間 アラーム後録画時間	1秒, 5秒, 10秒, 30秒, 1分, 3分, 5分, 10分, 20分, 30分で設定可能 1秒, 5秒, 10秒, 30秒, 1分, 3分, 5分, 10分, 20分, 30分で設定可能
再生	画面表示	各チャンネルフルスクリーン/4分割表示/9分割表示/16分割表示/オートシーケンス
	画面検索方法	カレンダーから日付・時間/イベント検索/インスタント検索/ブックマーク検索
	デジタルズーム	範囲指定式 ※マウス操作
	スピード 保存媒体	REW・FF(×1 ~ ×128)/コマ送り/一時停止 HDD
ネット ワーク	インターフェイス	10/100/1000イーサネット
	プロトコル	TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPoE, E-mailに対応
	アプリケーション	Windows VISTA/7/8/8.1/10
	操作ユーザー数	16ユーザー
	CMS	有
バック アップ	対応携帯電話端末	スマートフォン(iPhone/Android端末)
	イベント送信	E-mail
	検索再生	カレンダーからの日時検索 / イベント検索
	インターフェイス	USB2.0, ネットワーク
	音声バックアップ	有
	ネットワーク	有
アラーム	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ/USBフラッシュメモリー
	ファイル形式	独自ファイル ※CMSソフトウェアでAVIファイルに変換可能
	バックアップデータの再生	専用ソフトウェアでの再生(分割画面での再生・デジタルズーム可能) ※AVIファイルに変換した場合は他の再生ソフトで再生可能
	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画
	モーションエリア設定	有 縦15コマ×横22コマ ※各チャンネル設定可能
OSD & DVR Control	モーション感度設定	有 高・中・低 ※各チャンネル設定可能
	言語	多言語対応
	システムアップグレード	USBからファームウェアを更新
	リモコン	専用リモコンに対応
操作ボタン	無	
Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485 (PelcoD, PelcoP)	

### 寸法図

(単位:mm)

