

# HD-SDI 屋外赤外線カメラ

高性能フラット赤外線LED15個搭載

WTW-VR825W  
WTW-VR825-1C



WTW-VR825W

WTW-VR825-1C

塚本韓国工場生産



## 特徴

- 夜間監視対応 HD-SDI/EX-SDI 屋外赤外線型カメラ
- 220万画素 CMOSセンサー搭載
- 解像度は解像度は1920×1080(1080p)
- 6～50mmのメガピクセルレンズ搭載
- 水平視野角度約57～5.5度  
望遠レンズで15～50mの長距離監視
- 8倍デジタルズーム機能搭載
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能・モーション検知機能搭載
- 性能フラット赤外線LED 15個搭載
- 赤外線LED夜間掃射距離は最大約50m
- WTW-VR825-1C:ファンケーブルHD-SDIカメラ  
同軸ケーブル1本でHD-SDI信号と電源  
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

## 仕様

商品名	WTW-VR825W	WTW-VR825-1C
撮像素子	1/2.7インチ 220万画素 Panasonic製 CMOSセンサー	
総画素数	220万画素 有効画素数210万画素	
走査方式	プログレッシブスキャン方式	
同期方式	内部同期	
水平解像度	1100TV本以上	
映像出力形式	1.45G/s,HD-SDI Output (SMPTE 292M) アナログ出力:1.0Vp-p 75Ω コンポジット	
映像出力解像度	HD-SDI出力:1920×1080(1080P)・1280×720(720P) アナログ出力:750TV本 (映像確認用)	
映像出力端子	HD-SDI端子(BNCJ) アナログ出力端子(RCAJ)※アナログ出力端子は角度調整などの映像確認用	
電源入力端子	Φ2.1DCJ	無(ファンケーブル給電システム)
対応周波数(赤外線)	850～940nm	
赤外線LED	高性能 10mm フラットLED 15個 850nm	
赤外線LED掃射距離	最大約50m	
赤外線LED監視距離	最大約25m	
ICR機能	有	
OSDメニュー	日本語	
ホワイトバランス	オート / ワンプッシュ / マニュアル	
電子感度アップ(DSS)	オフ / オート(×2, ×3, ×4, ×16)	
ノイズ除去機能(DNR)	オフ / 低 / 中 / 高	
ワイドダイナミックレンジ(WDR)	高, 中, 低 ※WDR機能ONの際はアナログ出力は併用できません	
ハイライト補正(HLC)	20段階感度調整	
バックライト(BLC)	1エリア指定 ※位置調整可能, サイズ調整可能	
デイ & ナイト	カラー / 白黒 / オート / 外部 ※基本設定は外部となります	
ACE機能	オフ / 高 / 中 / 低(明暗比の調整機能)	
モーション機能	オフ / オン(1ゾーン)	
プライバシーマスキング	オフ / オン(14エリア)	
ミラー機能(ミラー, フリップ)	ミラー: 左右反転可能 / フリップ: 上下反転可能	
デジタルズーム機能	有(8倍デジタルズーム)	
S/N比	52dB	
レンズ	6～50mm オートアイリス / 1/2インチメガピクセル対応	
画角	水平角度約57～5.5度 ※200万画素(解像度1920×1080)設定時	
最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時	
周辺動作温度	-10℃～50℃	
外形寸法	96(W)×104(H)×205(D)mm ※取付金具含まず	
重量	約1.35kg ※取付金具含む	
電源	DC12V / 約810mA	1CHタイプ: WTW-LHRP1001D 4CHタイプ: WTW-LHRP1004 8CHタイプ: WTW-LHRP1008

## 寸法図

(単位:mm)

