

HD-SDI/EX-SDI 屋外防犯灯カメラ

ホワイトLED54個・安心パワーセーブ機能搭載



塚本韓国工場生産

WTW-VW72
WTW-VW72-1C
WTW-EVW72

HD-SDIカメラ
EX-SDIカメラ



特徴

- 屋外設置可能 HD-SDI/EX-SDIの防犯灯カメラ
- 夜間は周囲を照らす街灯の役目も果たします
- 威嚇と監視のダブル効果で犯罪抑止
- 高品質パーツを使用しております
- 安心パワーセーブ機能搭載
- 220万画素 CMOSセンサー搭載
- 3.5～16mmのメガピクセルレンズ搭載
- 水平視野角度約91～21度
- 8倍デジタルズーム機能搭載
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- WTW-VW72: HD-SDIカメラ 220万画素
- WTW-VW72-1C: ファンケーブルHD-SDIカメラ
同軸ケーブル1本でHD-SDI信号と電源
- WTW-EVW72: EX-SDIカメラ 220万画素
EX-SDIカメラは5C-HFBTケーブルで最大400mまで利用可能
WTW-EVW72には、下記レシーバーが付属します
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名	WTW-VW72	WTW-VW72-1C	WTW-EVW72
撮像素子	1/2.7インチ 220万画素Panasonic製 CMOSセンサー		
総画素数	220万画素 有効画素数210万画素		
走査方式	プログレッシブスキャン方式		
同期方式	内部同期		
水平解像度	1100TV本以上		
映像出力形式	1.45G/s, HD-SDI Output (SMPTE 292M)		1.45G/s, EX-SDI Output (SMPTE 292M)
	アナログ出力: 1.0Vp-p 75Ω コンポジット		
映像出力解像度	HD-SDI出力: 1920×1080(1080P)・1280×720(720P)		EX-SDI出力: 1920×1080(1080P) / 1280×720(720P)
	アナログ出力: 750TV本 (映像確認用)		
映像出力端子	HD-SDI端子 (BNCJ)		EX-SDI端子 (BNCJ)
	アナログ出力端子 (RCAJ変換コード付属 ※映像確認用)		
ホワイトLED	5mm ホワイトLED 54個搭載		
対応周波数(赤外線)	非対応		
ホワイトLED掃射距離	最大約50m		
ホワイトLED監視距離	最大約25m		
OSDメニュー	日本語		
ホワイトバランス	オート / ファンクション / マニュアル		
電子感度アップ(DSS)	オフ / オート(x2, x3, x4, x16)		
ノイズ除去機能(DNR)	オフ / 低 / 中 / 高		
ワイドダイナミックレンジ(WDR)	高, 中, 低		
ハイライト補正(HLC)	20段階感度調整		
バックライト(BLC)	1エリア指定 ※位置調整可能, サイズ調整可能		
デイ & ナイト	カラー / 白黒 / オート / 外部 ※基本設定は外部となります		
ACE機能	オフ / 高 / 中 / 低 (明暗比の調整機能)		
モーション機能	オフ / オン(1ゾーン)		
プライバシーマスキング	オフ / オン(14エリア)		
ミラー機能	ミラー: 左右反転可能 / フリップ: 上下反転可能		
デジタルズーム機能	有(8倍デジタルズーム)		
S/N比	52dB		
接続端子	映像: BNCJ端子 電源: φ2.1DCJ	映像・電源: BNCJ端子	映像: BNCJ端子 電源: φ2.1DCJ
レンズ	3.5～16mm オートアイリス/パフォーカルレンズ メガピクセル対応		
画角	水平角度約91～21度 ※200万画素(解像度1920×1080)設定時		
最低被写体照度	0Lux ※ホワイトLED作動時		
周辺動作温度	-10℃～50℃		
外形寸法	96(W)×104(H)×205mm ※取付金具含まず		
重量	約1.33kg ※取付金具含む		
電源	DC12V / 約750mA	1CHタイプ: WTW-LHRP1001D 4CHタイプ: WTW-LHRP1004 8CHタイプ: WTW-LHRP1008	DC12V / 約750mA

EX-SDIレシーバー(付属品)



- EX-SDIレシーバーはEX-SDI信号とHD-SDI信号を自動認識します
- EX-SDIカメラは5C-HFBTケーブルで最大400mまで利用可能
- WTW-EVW72のみ付属します

寸法図

(単位:mm)

