

# HD-SDI/EX-SDI 屋内小型ボックス型カメラ

## 220万画素 HD-SDI/EX-SDI 超高画質防犯カメラ

### WTW-HB92 WTW-EB92



塚本韓国工場生産 ※レンズはオプションです



### 特徴

- HD-SDI/EX-SDI 小型ボックス型カメラ
- 1/2.7 Panasonic CMOSセンサー
- 220万画素 CMOSセンサー搭載
- 750TV本の高画質でアナログ出力も可能
- 4倍デジタルズーム機能搭載
- OSDメニュー操作可能
- CSマウントレンズ対応
- ICR機能搭載
- モーション検知機能搭載
- プライバシーマスキング機能搭載
- WTW-HB92: HD-SDIカメラ 220万画素
- WTW-EB92: EX-SDIカメラ 220万画素  
EX-SDIカメラは5C-HFBTケーブルで最大400mまで利用可能  
WTW-EB92には、下記レシーバーが付属します  
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

### 仕様

商品名	WTW-HB92	WTW-EB92
撮像素子	1/2.7 インチ Panasonic製 CMOSセンサー	
総画素数	220万画素 有効画素数210万画素	
走査方式	プログレッシブスキャン方式	
同期方式	内部同期	
水平解像度	1100TV本以上	
映像出力形式	1.45G/s, HD-SDI Output (SMPTE 292M)	1.45G/s, EX-SDI Output (SMPTE 292M)
	アナログ出力: 1.0Vp-p 75Ω コンポジット	
映像出力解像度	HD-SDI出力: 1920×1080 (1080P)・1280×720 (720P)	EX-SDI出力: 1920×1080 (1080P) / 1280×720 (720P)
	アナログ出力: 750TV本 (映像確認用 ※白黒映像になる場合があります)	
映像出力端子	HD-SDI端子 (BNCJ) / アナログ出力端子 (RCAJ)	EX-SDI端子 (BNCJ) / アナログ出力端子 (RCAJ)
	※アナログ出力端子は角度調整などの映像確認用	
赤外線LED	無	
ICR機能	有	
OSDメニュー	日本語	
ホワイトバランス	オート / マニュアル	
電子感度アップ (DSS)	オフ / オート (x2, x3, x4)	
ノイズ除去機能 (DNR)	オート / オフ / 低 / 中 / 高	
ワイドダイナミックレンジ (WDR)	オフ / オン (5段階レベル調整可能)	
ハイライト補正 (HLC)	無	
デイ・ナイト機能	カラー / 白黒 / オート / EXT_H,L	
ACE機能	有 (明暗比の調整機能)	
モーション機能	オフ / オン (1ゾーン)	
プライバシーマスキング	オフ / オン (14エリア)	
ミラー機能	オフ / オン (左右・上下反転可能)	
デジタルズーム機能	有 (4倍デジタルズーム)	
S/N比	52dB	
接続端子	映像: BNCJ端子 / 電源: Φ2.1DCJ	
レンズ	CSマウントレンズ対応	
画角	※タムロン製M13VG288IR 2.8~8mmを搭載した場合 水平角度約100~42度 (解像度1920×1080設定時)	
最低被写体照度	0.8Lux F1.4	
周辺動作温度	-10℃~50℃	
外形寸法	65(W)×92(D)×63.5(H)mm	
重量	約243g	
電源	DC12V / 約300mA	

### EX-SDI レシーバー (付属品)



- EX-SDIレシーバーはEX-SDI信号とHD-SDI信号を自動認識します
- EX-SDIカメラは5C-HFBTケーブルで最大400mまで利用可能
- WTW-EB92のみ付属します

### 寸法図

(単位: mm)

