

HD-SDI/EX-SDI 屋内用 BOXカメラ

220万画素超高画質・解像度は1920×1080

WTW-HB500
WTW-HB500-1C
WTW-EB500

HD-SDIカメラ

EX-SDIカメラ



※レンズはオプションです

稼本韓国工場生産



特徴

- HD-SDI / EX-SDI 屋内用 スタンダード型カメラ
- 1/2.7 Panasonic CMOSセンサー
- 220万画素 CMOSセンサー搭載
- 解像度は解像度は1920×1080(1080p)
- 750TV本の高画質でアナログ出力も可能
- 4倍デジタルズーム機能搭載
- OSDメニュー操作可能
- CSマウントレンズ対応
- ICR機能搭載
- モーション検知機能・プライバシーマスキング機能搭載
- WTW-HB500: HD-SDIカメラ 220万画素
- WTW-HB500-1C: フังก์ケーブルHD-SDIカメラ
同軸ケーブル1本でHD-SDI信号と電源
- WTW-EB500: EX-SDIカメラ 220万画素
EX-SDIカメラは5C-HFBTケーブルで最大400mまで利用可能
WTW-EB500には、下記レシーバーが付属します
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名	WTW-HB500	WTW-HB500-1C	WTW-EB500
撮像素子	1/2.7インチ 220万画素 Panasonic製 CMOSセンサー		
総画素数	220万画素 有効画素数210万画素		
走査方式	プログレッシブスキャン方式		
同期方式	内部同期		
水平解像度	1100TV本以上		
映像出力形式	1.45G/s, HD-SDI Output (SMPTE 292M)		1.45G/s, EX-SDI Output (SMPTE 292M)
	アナログ出力: 1.0Vp-p 75Ω コンポジット		
映像出力解像度	HD-SDI出力: 1920×1080(1080P)・1280×720(720P)		EX-SDI出力: 1920×1080(1080P)・1280×720(720P)
	アナログ出力: 750TV本 (映像確認用)		
映像出力端子	HD-SDI端子 (BNCJ)		EX-SDI端子 (BNCJ)
	アナログ出力端子 (RCAJ変換コード付属 ※映像確認用)		
電源入力端子	Φ2.1DCJ	無(フンケーブル給電システム)	Φ2.1DCJ
対応周波数(赤外線)	850~940nm		
赤外線LED	無		
ICR機能	有		
OSDメニュー	日本語		
ホワイトバランス	オート / マニュアル		
電子感度アップ(DSS)	オフ / オート(×2, ×3, ×4)		
ノイズ除去機能(DNR)	オフ / 低 / 中 / 高 / オート		
ワイドダイナミックレンジ(WDR)	オフ / オン (5段階レベル調整可能) ※WDR機能ONの際はアナログ出力は併用できません		
ハイライト補正(HLC)	無		
デイ & ナイト	カラー / 白黒 / オート / EXT_H_L		
ACE機能	有(明暗比の調整機能)		
モーション機能	オフ / オン(1ゾーン)		
プライバシーマスキング	オフ / オン(14エリア)		
ミラ機能(ミラ, フリップ)	オフ / オン(左右・上下反転可能)		
デジタルズーム機能	有(4倍デジタルズーム)		
フリッカレス	オフ / オン		
S/N比	52dB		
レンズ	DC駆動 CSマウントレンズ対応		
画角	※タムロン製M13VG288IR2.8~8mmを搭載した場合 水平角度約100~35度(解像度1920×1080設定時)		
最低被写体照度	0.8Lux F1.4		
周辺動作温度	-10℃~50℃		
外形寸法	64(W)×120(D)×63.5(H)mm		
重量	約325g		
電源	DC12V/約300mA	1CHタイプ: WTW-LHRP1001D 4CHタイプ: WTW-LHRP1004 8CHタイプ: WTW-LHRP1008	DC12V/約300mA

EX-SDIレシーバー(付属品)



- EX-SDIレシーバーはEX-SDI信号とHD-SDI信号を自動認識します
- EX-SDIカメラは5C-HFBTケーブルで最大400mまで利用可能
- WTW-EB500のみ付属します

寸法図

(単位:mm)

