

HD-SDI/EX-SDI屋外軒下用ドーム型カメラ

220万画素超高画質・解像度は1920×1080

WTW-HD34
WTW-ED34

HD-SDIカメラ

EX-SDIカメラ



塚本韓国工場生産



特徴

- HD-SDI/EX-SDI ドーム型カメラ
 - 屋外軒下設置可能
 - 1/2.7 Panasonic CMOSセンサー
 - 220万画素 CMOSセンサー搭載
 - 2.8～12mmのオートアイリスレンズ搭載
 - 水平角度約100～28度
 - OSDメニュー操作可能
 - プライバシーマスキング機能搭載
 - モーション検知機能搭載
 - WTW-HD34: 220万画素 HD-SDIカメラ
 - WTW-ED34: 220万画素 EX-SDIカメラ
- EX-SDIカメラは5C-HFBTケーブルで最大400mまで利用可能
WTW-ED34には、下記レシーバーが付属します
※専用モニター・専用DVRで御使用下さい

仕様

商品名	WTW-HD34	WTW-ED34
撮像素子	1/2.7インチ 220万画素 Panasonic製 CMOSセンサー	
総画素数	220万画素 有効画素数210万画素	
走査方式	プログレッシブスキャン方式	
同期方式	内部同期	
水平解像度	1100TV本以上	
映像出力形式	1.45G/s, HD-SDI Output (SMPTE 292M)	1.45G/s, EX-SDI Output (SMPTE 292M)
	アナログ出力: 1.0Vp-p 75Ω コンポジット ※映像確認用	
映像出力解像度	HD-SDI出力: 1920×1080 (1080P)/1280×720 (720P)	EX-SDI出力: 1920×1080 (1080P) / 1280×720 (720P)
	アナログ出力: 750TV本 ※映像確認用	
映像出力端子	HD-SDI端子 (BNCJ)	EX-SDI端子 (BNCJ)
	アナログ出力端子 (RCAJ) ※映像確認用	
電源入力端子	Φ2.1DCJコード	
対応周波数(赤外線)	850～940nm	
ICR機能	有	
OSDメニュー	日本語	
ホワイトバランス	ATW	
電子感度アップ(DSS)	オフ / ×2 / ×3 / ×4	
ノイズ除去機能(DNR)	オフ / 低 / 中 / 高 / オート	
ワイドダイナミックレンジ(WDR)	オフ / オン	
デイ・ナイト機能	有	
モーション機能	オフ / オン(1ゾーン)	
プライバシーマスキング	オフ / オン(14エリア)	
フリッカレス	オフ / オン	
S/N比	0～36dB	
レンズ	メガピクセル対応 2.8～12mm オートアイリスレンズ搭載 F1.2	
画角	水平角度約100～28度 ※200万画素(解像度1920×1080)設定時	
最低被写体照度	0.8Lux	
周辺動作温度	-10℃～50℃	
外形寸法	Φ142×103(H)mm	
重量	約865g	
電源	DC12V / 約300mA	

EX-SDIレシーバー(付属品)



- EX-SDIレシーバーはEX-SDI信号とHD-SDI信号を自動認識します
- EX-SDIカメラは5C-HFBTケーブルで最大400mまで利用可能
- WTW-ED34のみ付属します

寸法図

(単位:mm)

