

HD-SDI 屋内 小型ドーム型カメラ

220万画素の高画質HD-SDIカメラ

WTW-HD37B
WTW-HD37W



塚本韓国工場生産



特徴

- HD-SDI 屋内用 ドーム型カメラ
- 手のひらサイズのHD-SDI小型ドームカメラ
- スモークカバー仕様でレンズの向きが分かりにくい
- 1/2.7 Panasonic CMOSセンサー
- 220万画素 CMOSセンサー搭載
- 3.6mmボートレンズ搭載
- 水平角度約91度
- OSDメニュー操作可能
- 暗さに強い感度アップ機能搭載
- プライバシーマスキング機能搭載
- デイナイト機能搭載
- ノイズ軽減機能搭載
- 取付後の角度調整が楽な、3D構造
※専用モニター・専用DVRで御使用下さい

仕様

商品名	WTW-HD37B	WTW-HD37W
撮像素子	1/2.7インチ 220万画素 Panasonic 製 CMOSセンサー	
総画素数	220万画素 有効画素数210万画素	
走査方式	プロGRESSIVスキャン方式	
同期方式	内部同期	
水平解像度	1100TV本以上	
映像出力形式	1.45G/s.HD-SDI Output (SMPTE 292M) アナログ出力: 1.0Vp-p 75Ω コンポジット ※映像確認用	
映像出力解像度 (設定)	HD-SDI出力: 1920×1080(1080P)・1280×720(720P) アナログ出力: 750TV本 ※映像確認用	
映像出力端子	HD-SDI端子(BNCJ) RCAJ端子(アナログ出力端子) ※映像確認用	
電源入力端子	Φ2.1DCJ	
赤外線LED	無	
対応周波数(赤外線)	850~940nm	
ICR機能	有	
OSDメニュー	日本語	
ホワイトバランス	オート / マニュアル	
デジタルローシャッター	オフ / オート(×2, ×3, ×4, ×5, ×6, ×7, ×8)	
ノイズ除去機能(DNR)	オフ / 低 / 中 / 高	
ワイドダイナミックレンジ(WDR)	オフ(5段階レベル調整可能) / オン	
ハイライト補正(HLC)	無	
デイ & ナイト	オート / カラー / モノクロ ※こちらのモデルはカラーで御利用下さい	
ACE機能	オフ / オン	
モーション機能	オフ / オン	
プライバシーマスキング	オフ / オン(14エリア)	
ミラー機能	オフ / オン(ミラー機能→左右反転 フリップ機能→上下反転)	
デジタルズーム機能	1.0~8倍(8倍デジタルズーム)	
S/N比	52dB	
接続端子	映像: BNCJ端子 / 電源: Φ2.1DCJ アナログ出力: RCAJ端子(映像確認用)	
レンズ	3.6mm メガピクセル対応ボートレンズ	
画角	水平角度約91度 (220万画素に設定時)	
最低被写体照度	1Lux	
周辺動作温度	-10℃~50℃	
ケースの色	黒	白
外形寸法	Φ90×67(H)mm	
重量	約100g	
電源	DC12V / 約150mA	

寸法図

(単位:mm)

