

HD-SDI/EX-SDI屋内用ミラードーム型カメラ

カメラの向きがわからないミラードームカメラ

WTW-HDK1215 WTW-EDK1215

HD-SDIカメラ

EX-SDIカメラ



塚本中国工場生産



特徴

- HD-SDI/EX-SDI屋内用マジックミラー仕様 ドーム型カメラ
- 220万画素 CMOSセンサー搭載
- 3.6mm メガピクセル対応ボールドレンズ
- 水平角度約91度
- コンパクトサイズのドーム型形状
- 広い店舗にお勧め
- WTW-HDK1215: HD-SDIカメラ 220万画素
- WTW-EDK1215: EX-SDIカメラ 220万画素
- EX-SDIカメラは5C-HFBDケーブルで最大400mまで利用可能
- WTW-EDK1215には、下記レシーバーが付属します
- ※専用モニター・専用DVRで御使用ください

EX-SDIレシーバー(付属品)



- EX-SDIレシーバーはEX-SDI信号とHD-SDI信号を自動認識します
- EX-SDIカメラは5C-HFBDケーブルで最大400mまで利用可能
- WTW-EDK1215のみ付属します

仕様

商品名	WTW-HDK1215	WTW-EDK1215
撮像素子	1/2.7インチ 220万画素Panasonic製 CMOSセンサー	
総画素数	220万画素 有効画素数210万画素	
走査方式	プログレッシブスキャン方式	
同期方式	内部同期	
水平解像度	1100TV本	
映像出力形式	1.45G/s, HD-SDI Output (SMPTE 292M)	1.45G/s, EX-SDI Output (SMPTE 292M)
映像出力解像度	HD-SDI出力: 1920×1080 (1080P)・1280×720 (720P)	EX-SDI出力: 1920×1080 (1080P) / 1280×720 (720P)
映像出力端子	HD-SDI端子 (BNCJ)	EX-SDI端子 (BNCJ)
電源入力端子	Φ2.1DCジャック	
赤外線LED	無	
ICR機能	無	
対応周波数(赤外線)	非対応	
OSDメニュー	非対応	
S/N比	52dB	
レンズ	3.6mm メガピクセル対応ボールドレンズ	
画角	水平角度約91度 (220万画素に設定時)	
最低被写体照度	1Lux	
周辺動作温度	-10℃~50℃	
外形寸法	Φ121.5(W)×75(H)mm	
重量	約330g	
電源	DC12V/約150mA	

寸法図

(単位:mm)

