

HD-SDI/EX-SDI屋外用赤外線ドームカメラ

220万画素超高画質・音声マイク搭載タイプ

WTW-HDR232
WTW-EDR232

HD-SDIカメラ

EX-SDIカメラ



塚本中国工場生産



特徴

- 屋外軒下設置可能モデル
- 音声マイク搭載
※映像信号と音声信号は1本の同軸ケーブルで伝送することはできません。音声ケーブルは別配線が必要です。
- 夜間の暗闇での赤外線LEDで監視可能
- 1/2.7 Panasonic CMOSセンサー
- 3.6mmメガピクセルボートレンズ 搭載
- 広角約91度の視野角度で監視可能
- 赤外線LEDを12個搭載
- 赤外線LED夜間掃射距離は最大約20m
- シンプルデザインで 不快感減少 事務所に最適
- WTW-HDR232: HD-SDIカメラ 220万画素
- WTW-EDR232: EX-SDIカメラ 220万画素
EX-SDIカメラは5C-HFBTケーブルで最大400mまで利用可能
WTW-EDR232には、下記レーザーが付属します
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名	WTW-HDR232	WTW-EDR232
撮像素子	1/2.7インチ 220万画素Panasonic製 CMOSセンサー	
総画素数	220万画素 有効画素数210万画素	
走査方式	プログレッシブスキャン方式	
同期方式	内部同期	
水平解像度	1100TV本以上	
映像出力形式	1.45G/s, HD-SDI Output (SMPTE 292M)	1.45G/s, EX-SDI Output (SMPTE 292M)
映像出力解像度	HD-SDI出力: 1920×1080 (1080P)・1280×720 (720P)	EX-SDI出力: 1920×1080 (1080P) / 1280×720 (720P)
映像出力端子	HD-SDI端子 (BNCJ) アナログ出力端子 (BNCJ)	EX-SDI端子 (BNCJ) アナログ出力端子 (BNCJ)
音声	有	
音声出力端子	アナログ出力端子 (RCAJ)	
電源入力端子	Φ2.1DCJ	
赤外線LED	5mm LED 12個 850nm	
対応周波数(赤外線)	850nm	
赤外線LED掃射距離	最大約20m	
赤外線LED監視距離	最大約10m	
OSDメニュー	日本語	
ホワイトバランス	オート / マニュアル	
電子感度アップ(DSS)	オフ / オート(×2, ×3, ×4, ×5, ×6, ×7, ×8)	
デジタルノイズ除去(DNR)	オフ / 低 / 中 / 高	
ワイドダイナミックレンジ(WDR)	高, 中, 低 ※WDR機能ONの際はアナログ出力は併用できません	
BLC(バックライト)	1エリア指定 ※位置調整可能, サイズ調整可能	
デイ & ナイト	カラー / 白黒 / オート / 外部 ※基本設定は外部となります	
ACE機能	有(明暗比の調整機能)	
モーション機能	オフ / オン ※マスキング機能との併用はできません	
プライバシーマスキング	オフ / オン(14エリア)	
ミラー機能(ミラー, フリップ)	ミラー: 左右反転可能/フリップ: 上下反転可能	
デジタルズーム機能	有(8倍デジタルズーム)	
S/N比	52dB	
レンズ	3.6mm 2メガピクセル対応ボートレンズ	
画角	水平角度約91度 ※200万画素(解像度1920×1080)設定時	
最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時	
周辺動作温度	-10℃~50℃	
外形寸法	Φ119.5(W)×62(H)mm	
重量	約210g	
電源	DC12V / 約420mA ※赤外線LED作動時	

EX-SDIレーザー(付属品)



- EX-SDIレーザーはEX-SDI信号とHD-SDI信号を自動認識します
- EX-SDIカメラは5C-HFBTケーブルで最大400mまで利用可能
- WTW-EDR232のみ付属します

寸法図

(単位:mm)

