

HD-SDI/EX-SDI屋内用ドーム型赤外線カメラ

220万画素の全方位監視HD-SDI/EX-SDIカメラ

WTW-HDR25
WTW-EDR25



塚本中国工場生産



特徴

- HD-SDI/EX-SDI屋内用全方位監視ドーム型赤外線カメラ
- 天井に設置して360度監視が可能です
- 1/2.7 Panasonic CMOSセンサー
- 超広角1.7mm ボードレンズ搭載
- 水平視野角度約140度
- 広角特殊LED 3個搭載
- 赤外線LED夜間掃射距離は最大約15m
- OSDメニュー操作可能
- 暗さに強い感度アップ機能搭載
- プライバシーマスキング機能搭載
- デイナイト機能搭載・ノイズ軽減機能搭載
- WTW-HDR25: HD-SDIカメラ 220万画素
- WTW-EDR25: EX-SDIカメラ 220万画素
EX-SDIカメラは5C-HFBTケーブルで最大400mまで利用可能
WTW-EDR25には、下記レシーバーが付属します
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名	WTW-HDR25	WTW-EDR25
撮像素子	1/2.7インチ 220万画素Panasonic製 CMOSセンサー	
総画素数	220万画素 有効画素数210万画素	
走査方式	プログレッシブスキャン方式	
同期方式	内部同期	
水平解像度	1100TV本以上	
映像出力形式	1.45G/s, HD-SDI Output (SMPTE 292M)	1.45G/s, EX-SDI Output (SMPTE 292M)
映像出力解像度	HD-SDI出力: 1920×1080 (1080P)・1280×720 (720P) アナログ出力: 750TV本 (映像確認用 ※白黒映像になる場合があります)	EX-SDI出力: 1920×1080 (1080P) / 1280×720 (720P) アナログ出力: 750TV本 (映像確認用 ※白黒映像になる場合があります)
映像出力端子	HD-SDI端子 (BNCJ) アナログ出力端子 (RCAJ)	EX-SDI端子 (BNCJ) アナログ出力端子 (RCAJ)
電源入力端子	Φ2.1DCJ	
対応周波数(赤外線)	940nm/850nm	
赤外線LED	140度 広角特殊LED 3個 850nm	
赤外線LED掃射距離	最大約15m	
赤外線LED監視距離	最大約7m	
ICR機能	有	
OSDメニュー	日本語	
ホワイトバランス	オート / マニュアル / ワンプッシュ	
電子感度アップ (DSS)	オフ / オート (×2, ×4, ×8, ×16, ×32)	
ノイズ除去機能 (DNR)	オフ / 低 / 中 / 高	
ワイドダイナミックレンジ (WDR)	高, 中, 低 ※WDR機能ONの際はアナログ出力は併用できません	
ハイライト補正 (HLC)	無	
バックライト (BLC)	1エリア指定 ※位置調整可能, サイズ調整可能	
デイ & ナイト	カラー / 白黒 / オート / 外部 ※基本設定は外部となります	
ACE機能	高, 中, 低 (明暗比の調整機能)	
モーション機能	オフ / オン	
プライバシーマスキング	オフ / オン (14エリア)	
ミラー機能	ミラー: 左右反転可能 / フリップ: 上下反転可能	
デジタルズーム機能	有 (8倍デジタルズーム)	
S/N比	52dB	
接続端子	映像: BNCJ端子 / 電源: Φ2.1DCJ アナログ出力: RCAJ端子 (映像確認用)	
レンズ	1.7mm メガピクセル対応ボードレンズ	
画角	水平角度約140度 ※200万画素 (解像度1920×1080) 設定時	
最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時	
周辺動作温度	-10℃～50℃	
外形寸法	Φ120.5 (W) × 85 (H) mm ※取付金具含まず寸法です	
重量	約314g	
電源	DC12V / 約960mA ※赤外線LED作動時	

EX-SDIレシーバー(付属品)



- EX-SDIレシーバーはEX-SDI信号とHD-SDI信号を自動認識します
- EX-SDIカメラは5C-HFBTケーブルで最大400mまで利用可能
- WTW-EDR25のみ付属します

寸法図

(単位: mm)

