

HD-SDI 屋外軒下用 赤外線ドームカメラ

220万画素超高画質・解像度は1920×1080

WTW-HDR344B
WTW-EDR344W



塚本中国工場生産



特徴

- HD-SDI 屋外軒下用 赤外線ドーム型カメラ
- 夜間の暗闇での赤外線LEDで監視可能
- 1/2.7 Panasonic CMOSセンサー
- 220万画素 CMOSセンサー搭載
- 解像度は解像度は1920×1080(1080p)
- 2.8~12mmのメガピクセルレンズ搭載
- 水平角度約100~28度で調整可能
- 赤外線LEDを24個搭載
- 赤外線LED夜掃射距離は最大約20m
- 8倍デジタルズーム機能搭載
- OSDメニュー操作可能
- ICR機能搭載
- モーション検知機能・プライバシーマスキング機能搭載
- WTW-HDR344B: HD-SDIカメラ 220万画素
- WTW-EDR344W: EX-SDIカメラ 220万画素
- EX-SDIカメラは5C-HFBTケーブルで最大400mまで利用可能
- WTW-EDR344Wには、下記レシーバーが付属します
- ※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名	WTW-HDR344B	WTW-EDR344W
撮像素子	1/2.7インチ 220万画素Panasonic製 CMOSセンサー	
総画素数	220万画素 有効画素数210万画素	
走査方式	プログレッシブスキャン方式	
同期方式	内部同期	
水平解像度	1100TV本	
映像出力形式	1.45G/s, HD-SDI Output (SMPTE 292M)	1.45G/s, EX-SDI Output (SMPTE 292M)
映像出力解像度	HD-SDI出力: 1920×1080 (1080P)・1280×720 (720P) アナログ出力: 750TV本 (映像確認用 ※白黒映像になる場合があります)	EX-SDI出力: 1920×1080 (1080P) / 1280×720 (720P)
映像出力端子	HD-SDI端子 (BNCJ) アナログ出力端子 (BNCJ)	EX-SDI端子 (BNCJ) アナログ出力端子 (BNCJ)
	※アナログ出力端子は角度調整などの映像確認用	
音声	無	
赤外線LED	5mm LED 36個 850nm	
対応周波数(赤外線)	940nm/850nm	
赤外線LED掃射距離	最大約20m	
赤外線LED監視距離	最大約10m	
OSDメニュー	日本語	
ホワイトバランス	オート / マニュアル / ファンクション	
電子感度アップ(DSS)	オフ / オート	
ノイズ除去機能(DNR)	オフ / 低 / 中 / 高	
ワイドタイムミックス(WDR)	高, 中, 低 ※WDR機能ONの際はアナログ出力は併用できません	
ハイライト補正(HLC)	20段階感度調整	
バックライト(BLC)	1エリア指定 ※位置調整可能, サイズ調整可能	
デイ・ナイト機能	カラー / 白黒 / AUTO / 外部 ※基本設定は外部となります	
ACE機能	高, 中, 低 (明暗比の調整機能)	
モーション機能	オフ / オン	
プライバシーマスキング	オフ / オン(16エリア)	
ミラー機能	ミラー: 左右反転可能 / フリップ: 上下反転可能	
デジタルズーム機能	有(8倍デジタルズーム)	
S/N比	52dB	
接続端子	映像: BNCJ端子 / 電源: Φ2.1DCJ アナログ出力: RCAJ端子(映像確認用)	
レンズ	2.8~12mm 2メガピクセル対応ボートレンズ	
画角	水平角度約100~28度 ※200万画素(解像度1920×1080)設定時	
最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時	
周辺動作温度	-10℃~50℃	
ケースの色	メタリック 白	
外形寸法	Φ135(W)×99.5(H)mm	
重量	約705g	
電源	DC12V/約480mA ※赤外線LED作動時	

EX-SDI レシーバー(付属品)

- EX-SDIレシーバーはEX-SDI信号とHD-SDI信号を自動認識します
- EX-SDIカメラは5C-HFBTケーブルで最大400mまで利用可能
- WTW-EDR344Wのみ付属します



寸法図

(単位: mm)

