

HD-SDI エンドレスパンチルトドームカメラ

220万画素の高画質HD-SDIカメラ

WTW-HDY24W



日本本社生産



特徴

- HD-SDI エンドレスパンチルトドームカメラ
 - 屋外でも屋内でも設置可能
 - ファイバーを搭載しクリアな映像をごらんでもいただけます
 - 220万画素 CMOSセンサー搭載
 - 4.45～86mmのオートアイリスレンズ搭載
 - 水平角度約3.5～70度（220万画素に設定時）
 - 赤外線12mm LED 850nm 10個搭載
 - 赤外線LED夜間監視距離は最大約15m
 - デジタルズーム機能搭載
 - OSDメニュー操作可能
 - 光学20倍ズーム機能搭載モデル
 - RS485制御でプロトコル設定可能
- ※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名	WTW-HDY24W
撮像素子	1/2.7インチ 220万画素 Panasonic製 CMOSセンサー
総画素数	220万画素 有効画素数210万画素
走査方式	プログレッシブスキャン方式
同期方式	内部同期
水平解像度	1100TV本
映像出力形式	1.45G/s, HD-SDI Output (SMPTE 292M)
映像出力解像度	HD-SDI出力: 1920×1080 (1080P)
映像出力端子	HD-SDI端子 (BNC)
電源入力端子	φ2.1DCジャック
赤外線LED	12mm LED 10個 850nm
対応周波数 (赤外線)	850nm
赤外線LED照射距離	最大約30m
赤外線LED監視距離	最大約15m
ICR機能	有
OSDメニュー	日本語
光学ズーム機能	有 (20倍光学ズーム)
ゲインコントロール	52dB
レンズ	4.45～86mmオートアイリス・パフォーカルレンズ
画角	水平角度約3.5～70度（220万画素に設定時）
最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
周辺動作温度	-10℃～50℃
外形寸法	φ200 (W)×320 (D)×340 (H)mm
重量	約4.63kg
電源	AC24V

寸法図

(単位:mm)

