

HD-SDI 屋外用スピードドームカメラ

光学20倍+デジタル8倍ズーム搭載

WTW-HDY277



生産国:韓国



特徴

- 屋外設置可能
 - HD-SDI スピードドーム型カメラ
 - 1/2.7 Panasonic CMOSセンサー
 - 220万画素 CMOSセンサー搭載
 - 4.45~86mmオートアイリス・パリフォーカルレンズ搭載
 - 水平角度約70~3.5度
 - 光学20倍ズーム機能搭載
 - デジタル8倍ズーム機能搭載
 - OSDメニュー操作可能
 - エンドレス/パンチルト機能搭載
 - プライバシーマスキング機能搭載
 - モーション検知機能搭載
- ※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名	WTW-HDY277
撮像素子	1/2.7インチ 220万画素Panasonic製 CMOSセンサー
総画素数	220万画素 有効画素数210万画素
走査方式	プログレッシブスキャン方式
同期方式	内部同期
水平解像度	1100TV本以上
映像出力形式	1.45G/s,HD-SDI Output (SMPTE 292M)
映像出力解像度	HD-SDI出力:1920×1080(1080P)
映像出力端子	HD-SDI端子(BNCJ)
電源入力端子	φ2.1DCJ
その他接続端子	リモコン:RCAJ端子
赤外線LED	無
ICR機能	有
OSDメニュー	英語
ホワイトバランス	AUTO / INDOOR / OUTDOOR
電子感度アップ(DSS)	OFF/2/4/6/8/10/12/14/16/20/24/32/40/48/60 Fields
ノイズ除去機能(DNR)	OFF / LOW / MIDDLE / MAX
ワイドダイナミックレンジ(WDR)	オフ / オン(15段階レベル調整可能)
ハイライト補正(HLC)	LOW / MIDDLE / MAX ※カラー調整 グレースケール16段階調整可能
デイ & ナイト	NIGHT MODE / AUTO SLOW / AUTO FAST / DAY MODE
モーション機能	オフ / オン(1ゾーン)
プライバシーマスキング	オフ / オン(8エリア)
ミラー機能	オフ / オン(左右・上下反転可能)
カメラコントロール	RS-485 (Pelco-D, Pelco-P)
光学ズーム機能	有(20倍光学ズーム)
デジタルズーム機能	有(8倍デジタルズーム)
パン/チルト角度	パン(横旋回)→360°エンドレス / チルト(縦旋回)→92°
パンチルトスピード	0.1度~240度/秒(64段階で設定可能)
プリセット機能	有(250箇所)
グループ機能(プリセット順次移動)	有
ツアー機能(グループ順次移動)	有
スウィング機能(プリセット間の旋回)	パン/チルトどちらかで1/パターン設定可能
S/N比	52dB
レンズ	4.45~86mmオートアイリス・パリフォーカルレンズ
画角	水平角度約70~3.5度(220万画素に設定時)
周辺動作温度	-10℃~50℃
外形寸法	260(W)×312(D)×325(H)mm
重量	約4.89kg
電源	AC24V

寸法図

(単位:mm)

