

# HD-SDI 屋内用 超小型ミニチュアカメラ

220万画素の高画質HD-SDIカメラ

## WTW-HM80A



塚本韓国工場生産



### 特徴

- HD-SDI超高画質超小型カメラ
- 1/2.7 Panasonic CMOSセンサー
- 220万画素 CMOSセンサー搭載
- 2.8~12mmの3メガピクセルレンズ搭載
- 水平角度約100~28度
- 手のひらサイズの高画質カメラ
- 44mm×42mmの小型ボディ
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- 天井、据え置き設置可能な取付金具付属  
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

### 仕様

商品名	WTW-HM80A
撮像素子	1/2.7インチ 220万画素Panasonic製 CMOSセンサー
総画素数	220万画素 有効画素数210万画素
走査方式	プログレッシブスキャン方式
同期方式	内部同期
水平解像度	1100TV本(カラー)
映像出力形式	1.45G/s, HD-SDI Output (SMPTE 292M)
映像出力解像度	HD-SDI出力: 1920×1080(1080P)・1280×720(720P)
映像出力端子	HD-SDI端子(BNCJ)
OSDメニュー	有
ホワイトバランス	オート / マニュアル
デジタルローシャッター	オフ / オート(×2, ×3, ×4, ×5, ×6, ×7, ×8)
ノイズ除去機能	オフ / 低 / 中 / 高(DNR機能)
WDR	オフ(5段階レベル調整可能) / オン
ハイライト補正(HLC)	無
デイ & ナイト	オート / カラー / モノクロ
ACE機能	オフ / オン
モーション機能	オン / オフ ※プライバシーマスキング機能との併用はできません
プライバシーマスキング機能	オフ / オン(9エリア設定可能) ※モーション機能との併用はできません
ミラー機能	オフ / オン(ミラー機能→左右反転, フリップ機能→上下反転)
デジタルズーム機能	無
S/N比	52dB
接続端子	映像: BNCJ端子 / 電源: Φ2.1DCJ アナログ出力: RCAJ端子(映像確認用) / 専用リモコン端子
レンズ	2.8~12mm メガピクセルオートアイリス/パフォーカルレンズ
画角	水平角度約100~28度 (220万画素に設定時)
最低被写体照度	1Lux
周辺動作温度	-10℃~50℃
外形寸法	44(W)×65(H)×42(D)mm 取付金具含まず、突起物含む
重量	約195g
電源	DC12V/約140mA

### 寸法図

(単位:mm)

