

HD-SDI 屋内用超小型ミニチュアカメラ

220万画素の高画質HD-SDIカメラ

WTW-HM80P



塚本韓国工場生産



特徴

- HD-SDI 屋内用 超小型ミニチュアカメラ
- 手のひらサイズの高画質カメラ
- 1/2.7 Panasonic CMOSセンサー
- 220万画素 CMOSセンサー搭載
- 4.3mm ピンホールレンズ搭載
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- 天井、据え置き設置可能な取付金具付属
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名	WTW-HM80P
撮像素子	1/2.7インチ 220万画素Panasonic製 CMOSセンサー
総画素数	220万画素 有効画素数210万画素
走査方式	プログレッシブスキャン方式
同期方式	内部同期
水平解像度	1100TV本(カラー)
映像出力形式	1.45G/s,HD-SDI Output (SMPTE 292M)
映像出力解像度	HD-SDI出力:1920×1080(1080P)・1280×720(720P)
映像出力端子	HD-SDI端子(BNCJ)
OSDメニュー	有
ホワイトバランス	オート / マニュアル
デジタルスローシャッター	オフ / オート(×2, ×3, ×4, ×5, ×6, ×7, ×8)
ノイズ除去機能	オフ / 低 / 中 / 高(DNR機能)
WDR	オフ(5段階レベル調整可能) / オン
ハイライト補正(HLC)	オフ / オン
デイ & ナイト	オート / カラー / モノクロ
ACE機能	オフ / オン
モーション機能	オン / オフ ※プライバシーマスク機能との併用はできません
プライバシーマスク機能	オフ / オン(9エリア設定可能) ※モーション機能のとの併用はできません
ミラー機能	オフ / オン(ミラー機能→左右反転 フリップ機能→上下反転)
デジタルズーム機能	1.0~8倍(8倍デジタルズーム)
S/N比	52dB
接続端子	映像:BNCJ端子/電源:Φ2.1DCJ アナログ出力:RCAJ端子(映像確認用)/専用リモコン端子
レンズ	4.3mm ピンホールレンズ
画角	水平角度約82度
最低被写体照度	1Lux
周辺動作温度	-10℃~50℃
外形寸法	43(W)×42(H)×33(D)mm 取付金具含まず、突起物含む
重量	約158g
電源	DC12V/約150mA

寸法図

(単位:mm)

