

HD-SDI/EX-SDI ミニチュアカメラ

220万画素の高画質HD-SDI/EX-SDIカメラ

WTW-HM84A
WTW-EM84A

HD-SDI カメラ

EX-SDI カメラ



塚本韓国工場生産



特徴

- HD-SDI/EX-SDI屋内用 超小型ミニチュアカメラ
 - 手のひらサイズの高画質カメラ
 - 1/2.7 Panasonic CMOSセンサー
 - 2.8~12mm 2メガピクセル オートアイリス/パフォーカルレンズ
 - 水平角度約100~28度
 - OSDメニュー操作可能
 - プライバシーマスキング機能搭載
 - 天井、据え置き設置可能な取付金具付属
 - WTW-HM84A: 220万画素 HD-SDIカメラ
 - WTW-EM84A: 220万画素 EX-SDIカメラ
- EX-SDIカメラは5C-HFBTケーブルで最大400mまで利用可能
WTW-EM84Aには、下記レシーバーが付属します
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名	WTW-HM84A	WTW-EM84A
撮像素子	1/2.7インチ 220万画素Panasonic製 CMOSセンサー	
総画素数	220万画素 有効画素数210万画素	
走査方式	プログレッシブスキャン方式	
同期方式	内部同期	
水平解像度	1100TV本以上	
映像出力形式	1.45G/s, HD-SDI Output (SMPTE 292M)	1.45G/s, EX-SDI Output (SMPTE 292M)
映像出力解像度	HD-SDI出力: 1920×1080 (1080P)・1280×720 (720P)	EX-SDI出力: 1920×1080 (1080P) / 1280×720 (720P)
	アナログ出力: 750TV本←映像確認用 (RCAJ端子)	
映像出力端子	HD-SDI端子 (BNCJ)	EX-SDI端子 (BNCJ)
電源入力端子	Φ2.1DCJ	
OSDメニュー	日本語	
ホワイトバランス	オート / マニュアル	
デジタルスローシャッター	オフ / オート(×2, ×3, ×4, ×5, ×6, ×7, ×8)	
ノイズ除去機能(DNR)	オフ / 低 / 中 / 高	
ワイドダイナミックレンジ(WDR)	オフ(5段階レベル調整可能) / オン	
ハイライト補正(HLC)	無	
デイ & ナイト	オート / カラー / モノクロ	
ACE機能	オフ / オン	
モーション機能	オン / オフ ※プライバシーマスク機能との併用はできません	
プライバシーマスク機能	オフ / オン(14エリア)	
ミラー機能	オフ / オン(ミラー機能→左右反転 フリップ機能→上下反転)	
デジタルズーム機能	1.0~8倍(8倍デジタルズーム)	
S/N比	52dB	
接続端子	映像: BNCJ端子 / 電源: Φ2.1DCJ アナログ出力: RCAJ端子(映像確認用) / 専用リモコン端子	
レンズ	2.8~12mm メガピクセルオートアイリス/パフォーカルレンズ	
画角	水平角度約100~28度 (220万画素に設定時)	
最低被写体照度	1Lux	
周辺動作温度	-10℃~50℃	
外形寸法	44(W)×65(D)×42(H)mm 取付金具含まず、突起物含む	
重量	約59g	
電源	DC12V / 約150mA	

EX-SDIレシーバー(付属品)



- EX-SDIレシーバーはEX-SDI信号とHD-SDI信号を自動認識します
- EX-SDIカメラは5C-HFBTケーブルで最大400mまで利用可能
- WTW-EM84Aのみ付属します

寸法図

(単位:mm)

