

# HD-SDI 屋外赤外線型カメラ

220万画素・HD-SDI らくらくズームカメラ

## WTW-HR62R



稼本韓国工場生産



### 特徴

- HD-SDI らくらくズームカメラ
- HD-SDI屋外中型赤外線防犯カメラ
- 1/2.7 Panasonic CMOSセンサー
- 220万画素 CMOSセンサー搭載
- 6~22mm オートアイリスパフォーカルレンズ
- 水平角度約57~16度
- 赤外線 High Power LED4個を搭載し夜間監視可能
- シンプルデザインで不快感減少 事務所に最適
- 高性能ズームレンズ搭載しており、モニターの前でもズーム調整可能です!
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- 天井、据え置き設置可能な取付金具付属
- ※専用モニター・専用DVRで御使用ください

### 仕様

商品名	WTW-HR62R
撮像素子	1/2.7インチ 220万画素Panasonic製 CMOSセンサー
総画素数	220万画素 有効画素数210万画素
走査方式	プログレッシブスキャン方式
同期方式	内部同期
水平解像度	1100TV本(カラー)
映像出力形式	1.45G/s,HD-SDI Output (SMPTE 292M)
映像出力解像度	HD-SDI出力:1920×1080(1080P)・1280×720(720P) アナログ出力:750TV本(映像確認用)
映像出力端子	HD-SDI端子(BNCJ) / アナログ出力端子(BNCJ) ※アナログ出力端子は角度調整などの映像確認用
赤外線LED	赤外線 High Power LED4個 850nm
赤外線LED照射距離	最大約40m
赤外線LED監視距離	最大約20m
OSDメニュー	日本語
ホワイトバランス	オート / ワンタッチ / マニュアル
感度アップ(DSS)	オフ / オート(×2, ×3, ×4, ×16)
DNR(デジタルノイズ除去)	オフ / 低 / 中 / 高
WDR	高, 中, 低
HLC(ハイライト補正)	20段階感度調整
BLC(バックライト)	1エリア指定 ※位置調整可能, サイズ調整可能
DAY & NIGHT	カラー / 白黒 / AUTO / 外部 ※基本設定は外部となります
ACE機能	オフ / 高 / 中 / 低(明暗比の調整機能)
モーション機能	オフ / オン(1ゾーン)
マスキング	オフ / オン(14エリア)
ミラー機能	ミラー:左右反転可能 / フリップ:上下反転可能
デジタルズーム機能	有(8倍デジタルズーム)
S/N比	52dB
接続端子	映像:BNCJ端子 / 電源:Φ2.1DCJ
レンズ	6~22mm オートアイリスパフォーカルレンズ メガピクセル対応
画角	水平角度約57~16度 ※200万画素(解像度1920×1080)設定時
最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
周辺動作温度	-10℃~50℃
外形寸法	94(W)×94(H)×184(D)mm
重量	約900.5gg
電源	DC12V / 約850mA

### リモコン

#### WTW-CNT28 (オプション)



- ジョイスティックで簡単操作
- RS-485で最大255台まで制御可能
- PELCO-D, PELCO-Pプロトコル対応
- RS485制御信号対応
- 寸法:207(W)×175(D)×108(H)mm
- 重量: 約550g
- 電源: DC12V 280mA

### 寸法図

(単位:mm)

