

HD-SDI 屋外用 赤外線カメラ

PTZ (パン・チルト・ズーム機能) 赤外線カメラ

WTW-HR88PT



塚本韓国工場生産



特徴

- 高性能 HD-SDI 屋外用赤外線型カメラ
- 上下左右に回転可能な PTZ カメラ
- 220万画素 Sony CMOS センサー搭載
- 2.8~12mm メガピクセル/パリフォーカルレンズ搭載
- ※オートアイリスレンズ
- 水平視野角度約 100~28度
- 赤外線 LED を搭載し暗視可能
- 水平 350度・垂直 上 5度 下 40度の回転が可能です
- OSD メニュー操作可能
- 同軸ケーブル (3C 以上) を使用可能
- ※専用モニター・専用 DVR で御使用ください

仕様

商品名	WTW-HR88PT
撮像素子	1/2.7インチ 220万画素 CMOS Sensor
総画素数	220万画素 有効画素数 210万画素
走査方式	プログレッシブスキャン方式
同期方式	内部同期
水平解像度	1100TV本 (カラー)
映像出力形式	1.45G/s, HD-SDI Output (SMPTE 292M)
映像出力解像度	HD-SDI 出力: 1920×1080 (1080P)
映像出力端子	HD-SDI 端子 (BNC)
電源入力端子	φ2.1DC ジャック
赤外線 LED	φ20mm 赤外線 LED 4個 90度 850nm
ICR 機能	有
対応周波数 (赤外線)	850nm
OSD メニュー	日本語
ホワイトバランス	オート・オート2・マニュアル・プッシュ
デジタルスローシャッター (Sens UP)	OFF / ×2, 4, 6, 8, 16, 32
ノイズ除去機能 (DNR)	オフ・高・中・低
WDR	高・中・低
くもり除去補正	オフ・オン
逆光補正 (BACKLIGHT)	WDR・ハイライト・バックライト
デイ & ナイト	外部・モノクロ・カラー・オート
プライバシーマスク機能	OFF / ON (13ブロック設定可能)
ミラー機能	上下左右反転可能
デジタルズーム機能	1.0~16.0倍
S/N 比	52dB
レンズ	2.8~12mm メガピクセル対応パリフォーカルレンズ
画角	水平角度約 100~28度
パン・チルト可動範囲	水平角度: 左右 350度 垂直角度: 上 5度 / 下 40度
最低被写体照度	0Lux ※赤外線 LED 作動時
周辺動作温度	-10℃~50℃
外形寸法	90(W)×128(H)×151(D)mm ※壁面取付金具含まない寸法です
重量	約 700g ※壁面取付金具含まず
電源	DC12V

リモコン

WTW-CNT28 (オプション)



- ジョイスティックで簡単操作
- RS-485 で最大 255 台まで制御可能
- PELCO-D, PELCO-P プロトコル対応
- RS485 制御信号対応
- 寸法: 207(W)×175(D)×108(H)mm
- 重量: 約 550g
- 電源: DC12V 280mA

寸法図

(単位: mm)

