

HD-SDI 屋外センサーライトカメラ

赤外線LED 850nm 42個+ホワイトLED 15個搭載

WTW-HSL57M



塚本韓国工場生産



特徴

- HD-SDI センサーライト防犯カメラ
- 夜は赤外線LEDで監視をし、画面の中の動きを検知するとホワイトLEDが点灯します ※雨や雪、画像に映っている樹木等の動きにより、ホワイトLEDが作動することがございます
- 明るい状態でも画面の中で動きがあれば、ホワイトLEDが点灯します
- 1/2.7 Panasonic CMOSセンサー
- 220万画素 CMOSセンサー搭載
- 3.6mmのメガピクセルポードレンズ搭載
- 水平角度約91度(200万画素に設定時)
- 赤外線LED 850nm 42個+ホワイトLED 15個搭載
- 赤外線LED夜間掃射距離は最大約25m
- センサーライト+防犯カメラの優れたもの
- デイナイト機能搭載
- 画面の中の動きを検知し、センサーライトが光るので、カメラの存在をアピールし威嚇効果UP
※専用モニター・専用DVRで御使用下さい

仕様

商品名	WTW-HSL57M
撮像素子	1/2.7インチ 220万画素Panasonic製 CMOSセンサー
総画素数	220万画素 有効画素数210万画素
走査方式	プログレッシブスキャン方式
同期方式	内部同期
水平解像度	1100TV本以上
映像出力形式	1.45G/s,HD-SDI Output (SMPTE 292M) アナログ出力:1.0Vp-p 75Ω コンポジット
映像出力解像度	HD-SDI出力:1920×1080(1080P)・1280×720(720P) アナログ出力:750TV本←映像確認用
映像出力端子	HD-SDI端子(BNCJ) アナログ出力端子(RCAJ)←映像確認用
電源入力端子	Φ2.1DCジャック
その他接続端子	専用リモコン端子
赤外線LED	5mm LED 850nm 42個
ホワイトLED	5mm ホワイトLED 15個 ※モーション機能がオフの場合点灯しません
ICR機能	有
対応周波数(赤外線)	850/940nm
赤外線LED掃射距離	最大約25m
赤外線LED監視距離	最大約13m
OSDメニュー	日本語
ホワイトバランス	オート / マニュアル
デジタルスローシャッター	オフ / オート(×2, ×3, ×4, ×5, ×6, ×7, ×8)
ノイズ除去機能(DNR)	オフ / 低 / 中 / 高
ワイドダイナミックレンジ(WDR)	オフ(5段階レベル調整可能) / オン
ハイライト補正(HLC)	無
デイ & ナイト	オート / カラー / モノクロ
ACE機能	オフ / オン
モーション機能	オン / オフ ※こちらの機能をオフにするとホワイトLEDが点灯しません ※プライバシーマスク機能との併用はできません
プライバシーマスク機能	オフ / オン(14エリア)
ミラー機能	オフ / オン(ミラー機能→左右反転 フリップ機能→上下反転)
デジタルズーム機能	1.0~8倍(8倍デジタルズーム)
S/N比	52dB
レンズ	3.6mm メガピクセル対応ポードレンズ
画角	水平角度約91度 (220万画素に設定時)
最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
周辺動作温度	-10℃~50℃
外形寸法	88(W)×187(D)×85(H)mm ※取付金具含まず
重量	約810.5g ※取付金具を含む重量
電源	DC12V / 約500mA

寸法図

(単位:mm)

