

3G-SDI 屋内ボックス型カメラ

解像度は1920×1080・超高画質防犯カメラ

WTW-3B500



※ 稼本韓国工場生産 ※ レンズはオプションです



特徴

- 3G-SDI (60fps) ボックス型カメラ
 - 220万画素 CMOSセンサー搭載
 - 解像度は1920×1080/60fps
 - 4倍デジタルズーム機能搭載
 - OSDメニュー操作可能
 - CSマウントレンズ対応
 - オートアイリスレンズ対応
 - プライバシーマスキング機能搭載
 - モーション検知機能搭載
- ※3G-SDI対応モニター・DVRで御使用ください

仕様

商品名	WTW-3B500
撮像素子	1/2.8インチ 2.0メガピクセルSONY製 CMOSセンサー
走査方式	プログレッシブスキャン方式
同期方式	内部同期
水平解像度	1100TV本以上
映像出力形式	3G-SDI (SMPTE 424M) アナログ出力: 1.0Vp-p 75Ω コンポジット
映像出力解像度	3G-SDI出力: 1920×1080P/60fps
映像出力端子	3G-SDI端子 (BNCJ) 映像確認用アナログ出力端子 (BNCJ)
電源入力端子	Φ2.1DCJコード
赤外線LED	無
対応周波数	850/940nm
ICR機能	有
OSDメニュー	日本語
ホワイトバランス	ATW
電子感度アップ (DSS)	オフ/×2/×3/×4
ノイズ除去機能 (DNR)	オフ/低/中/高/オート
ワイドダイナミックレンジ (WDR)	オフ / オン
モーション機能	オフ / オン (1ゾーン)
プライバシーマスキング	オフ / オン (14エリア)
フラッシュレス	オフ / オン
S/N比	0~36dB
レンズ	DC駆動 CSマウントレンズ対応
画角	※タムロン製M13VG288IR2.8~8mmを搭載した場合 水平角度約100~35度 (解像度1920×1080設定時)
最低被写体照度	0.8Lux F1.4
周辺動作温度	-10℃~50℃
外形寸法	64 (W)×120 (D)×63.5 (H)mm
重量	約325g
電源	DC12V / 約300mA

寸法図

(単位: mm)

