

# 3G-SDI 屋外赤外線カメラ

220万画素の高画質・赤外線LED42個搭載

## WTW-3R865



塚本韓国工場生産



### 特徴

- 屋外設置可能 3G-SDIの赤外線カメラ
- 中型サイズのカメラスケースを採用
- 220万画素 CMOSセンサー搭載
- 6mmのメガピクセル対応ポードレンズ搭載
- 水平角度約57度（220万画素に設定時）
- 赤外線LED 850nm 42個搭載
- 赤外線LED掃射距離最大約30m
- 4倍デジタルズーム機能搭載
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- 夜間監視監視時の白とびを軽減させる機能を搭載  
※3G-SDI対応モニター・DVRで御使用ください

### 仕様

商品名	WTW-3R865
撮像素子	1/2.8インチ 2.0メガピクセルSONY製 CMOSセンサー
走査方式	プログレッシブスキャン方式
同期方式	内部同期
水平解像度	1100TV本以上
映像出力形式	1.45G/s, 3G-SDI Output (SMPTE 292M) アナログ出力: 1.0Vp-p 75Ω コンポジット
映像出力解像度	3G-SDI出力: 1920×1080(1080P)/1280×720 (720P) アナログ出力: 750TV本
映像出力端子	3G-SDI端子 (BNCJ) アナログ出力端子 (映像確認用)
電源入力端子	Φ2.1DCJ
赤外線LED	5mm LED 42個 850nm
ICR機能	有
対応周波数(赤外線)	850nm
赤外線LED掃射距離	最大約30m
赤外線LED監視距離	最大約15m
OSDメニュー	日本語
スマートIR機能	自動調整
ホワイトバランス	オート / マニュアル
電子感度アップ(DSS)	オフ / オート(×2, ×3, ×4)
ノイズ除去機能(DNR)	オート / オフ / 低 / 中 / 高
ワイドダイナミックレンジ(WDR)	オフ / オン(5段階レベル調整可能)
ハイライト補正(HLC)	オフ / オン
デイ & ナイト	カラー / 白黒 / オート / EXT_H,L
ACE機能	有(明暗比の調整機能)
モーション機能	オフ / オン(1ゾーン)
プライバシーマスキング	オフ / オン(14エリア)
ミラー機能	オフ / オン(左右・上下反転可能)
デジタルズーム機能	有(4倍デジタルズーム)
S/N比	52dB
レンズ	6mm メガピクセル対応ポードレンズ
画角	水平角度約57度 (220万画素に設定時)
最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
周辺動作温度	-10℃～50℃
外形寸法	88(W)×187(D)×85(H)mm ※取付金具を含まない寸法
重量	約780g ※取付金具を含む重量
電源	DC12V / 約510mA

### 寸法図

(単位:mm)

