

3G-SDI 屋外大型赤外線カメラ

水平視野角度約25~90度・赤外線掃射距離は約50m

WTW-3R83



塚本韓国工場生産



特徴

- 屋外設置可能
 - SONY 3G-SDI(60fps) 赤外線カメラ
 - 220万画素 CMOSセンサー搭載
 - 3.6~16 mmのメガピクセルレンズ搭載
 - 水平視野角度約90~25度
 - 赤外線LED 850nm 78個搭載
 - 赤外線掃射距離は最大約50m
 - 4倍デジタルズーム機能搭載
 - OSDメニュー操作可能
 - プライバシーマスキング機能搭載
 - モーション検知機能搭載
- ※3G-SDI対応モニター・DVRで御使用ください

仕様

| 商品名 | WTW-3R83 |
|-------------------|---|
| 撮像素子 | 1/2.8インチ 2.0メガピクセルSONY製 CMOSセンサー |
| 走査方式 | プロGRESSIVEスキャン方式 |
| 同期方式 | 内部同期 |
| 水平解像度 | 1100TV本以上 |
| 映像出力形式 | 3G-SDI (SMPTE 424M) アナログ出力: 1.0Vp-p 75Ω コンポジット |
| 映像出力解像度 | 3G-SDI出力: 1920×1080P/60fps |
| 映像出力端子 | 3G-SDI端子(BNCJ) 映像確認用アナログ出力端子(BNCJ) |
| 電源入力端子 | Φ2.1DCJ |
| 赤外線LED | 5mm LED 78個 850nm |
| 対応周波数(赤外線) | 850/940nm |
| 赤外線LED掃射距離 | 最大約50m |
| 赤外線LED監視距離 | 最大約25m |
| OSDメニュー | 日本語 |
| ホワイトバランス | オート / マニュアル |
| 電子感度アップ(DSS) | オフ / オート(×2, ×3, ×4) |
| ノイズ除去機能(DNR) | オート / オフ / 低 / 中 / 高 |
| ワイドダイナミックレンジ(WDR) | オフ / オン(5段階レベル調整可能) |
| ハイライト補正(HLC) | オフ / オン |
| デイ & ナイト | カラー / 白黒 / オート / EXT_H,L |
| ACE機能 | 有(明暗比の調整機能) |
| モーション機能 | オフ / オン(1ゾーン) |
| プライバシーマスキング | オフ / オン(14エリア) |
| ミラー機能 | オフ / オン(左右・上下反転可能) |
| デジタルズーム機能 | 有(4倍デジタルズーム) |
| S/N比 | 52dB |
| レンズ | 3.6~16mm オートアイリス/パフォーカルレンズ メガピクセル対応 |
| 画角 | 水平角度約90~25度 ※200万画素(解像度1920×1080)設定時 |
| 最低被写体照度 | 0Lux ※赤外線LED作動時 |
| 周辺動作温度 | -10℃~50℃ |
| 外形寸法 | 116.5(W)×198(D)×124(H)mm ※取付金具含まず |
| 重量 | 約1.5kg ※取付金具含む |
| 電源 | DC12V / 約850mA |

寸法図

(単位:mm)

