

AHD 4CHデジタルレコーダー

AHD 136万画素(720P)・TVI・CVI・IP・アナログ兼用モデル

WTW-DA945 4CH DVR



特徴

- AHD・TVI・CVI・IP・アナログカメラ兼用4CHデジタルレコーダー
- 録画解像度は最大100万画素(720p)
- 最大15fpsで録画可能
- マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- カメラタイトル編集に対応
- VGA出力に対応(1280×1024に対応)
- HDMI出力に対応(1920×1080に対応)
- アナログカメラ入力時の解像度は928×480(960H)
- USBマウス付属
- シリアル番号でスマートホンに対応

仕様

商品名		WTW-DA945
映像	入力	4入力(BNCJ端子) ※AHD・TVI・CVI・IP・アナログカメラ信号入力に対応
	出力	1メイン出力(HDMI端子) 1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
	HDMI出力	有
音声	入力	4入力(RCAJ端子)
	出力	1出力(RCAJ端子) ※映像入力端子にHDMI接続かミニD-Sub15pinをご利用になる場合は、音声出力端子をモニターに合わせて変換する必要があります ※HDMIで映像出力している場合は外部スピーカーを推奨しております
システム	SATAデバイス	SATA(HDD×1) ※最大4TB
	外付けHDD	無
	センサー入・出力	1入力/1出力
	PTZ	RS485
	USB	USB2.0 × 3(フロント×1, 後面×2) ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作
	動作可能周囲温度	0~40度
	動作可能周囲湿度	0~90% ※結露無き状態
表示	フレームレート	NTSC :ライブ映像120fps
	表示モード	1画面 / 4分割
	映像圧縮	H.264
	解像度	1280×720(720p)
録画	録画モード	手動/モーション/センサー/スケジュール
	録画フレームレート(NTSC)	AHD 1280×720(720p)で全チャンネル合計60fps アナログカメラ入力時の解像度は928×480(960H) 120fps
再生	画面表示	1画面 / 4分割
	再生フレームレート	NTSC:60fps/15fps×4CH
ネットワーク	保存媒体	HDD
	インターフェイス	10 / 100 イーサネット
	プロトコル	TCP/IP/SMTP/DHCP/PPPoE(ADSL)/NTP/DDNS
	アプリケーション	Windows 7/8/8.1/10
	ネットワークソフト	IE(インターネットエクスプローラ)
	CMS	無
	対応携帯電話端末	iPhone / Android 端末
検索再生	カレンダーからの日時検索	
バックアップ	インターフェイス	USB2.0
	音声/バックアップ	有
	ネットワーク	有
アラーム	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー
	モーション録画機能	有
	モーションエリア設定	有
OSD & DVR Control	モーション感度設定	有
	言語	多言語対応
	リモコン	専用リモコンにて対応
	操作ボタン	フロントパネル
Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485 (Pelco-D, Pelco-P)	

寸法図

(単位:mm)

