

AHD 16CHデジタルレコーダー

AHD 136万画素(720P)・TVI・CVI・IP兼用モデル

WTW-DA9165 16CH DVR



16CH



特徴

- AHD・TVI・CVI・IPカメラ兼用16CHデジタルレコーダー
- 録画解像度は100万画素(720p)
- 最大15fpsで録画可能
- マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- カメラタイトル編集に対応
- VGA出力に対応(1280×1024に対応)
- HDMI出力に対応(1920×1080に対応)
- USBマウス付属
- GIDでスマートホンに対応

仕様

商品名		WTW-DA9165
映像	入力	16入力(BNC/J端子)AHDカメラ(720P)・TVI・CVI・IPカメラ入力に対応
	出力	1×メイン出力(HDMI端子) 1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
	HDMI出力	有
音声	入力	8入力(RCA/J端子)
	出力	1出力(RCA/J端子) ※映像入力端子にHDMI接続がミニD-Sub15pinをご利用になる場合は、音声出力端子をモニターに合わせて交換する必要があります ※HDMIで映像出力している場合は外部スピーカーを推奨しております
システム	SATAデバイス	SATA(HDD×2) ※各最大4TBで合計8TBまで
	外付けHDD	無
	センサー入・出力	4入力・1出力
	PTZ	RS485
	USB	USB2.0×3(フロント×1, 後面×2) ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作
	動作可能周囲温度	0~40度
	動作可能周囲湿度	0~90% ※結露無き状態
外形寸法	324(W)×245(D)×60(H)mm ※突起物含む	
重量	約1.5kg(HDD含まず)	
電源	最大60W	
表示	フレームレート	NTSC:ライブ映像480fps
	表示モード	1画面/4分割/9分割/16分割※録画内容の再生時は、1画面/4分割
録画	映像圧縮	H.264
	解像度	1280×720
	録画モード	手動 / モーション / センサー / スケジュール
再生	録画フレームレート(NTSC)	AHD 1280×720(720p)で全チャンネル合計240fps アナログカメラ入力時の解像度は928×480(960H) 240fps
	画面表示	1画面 / 4分割
ネットワーク	再生フレームレート	NTSC:240fps/15fps×16CH
	保存媒体	HDD
	インターフェイス	10 / 100 イーサネット
	プロトコル	TCP/IP/SMTP/DHCP/PPPoE(ADSL)/NTP/DDNS
	アプリケーション	Windows7/8/8.1/10
	ネットワークソフト	IE(インターネットエクスプローラ)
バックアップ	CMS	無
	対応携帯電話端末	iPhone / Android 端末
	検索再生	カレンダーからの日時検索
	インターフェイス	USB2.0
アラーム	音声/バックアップ	有
	ネットワーク	有
	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー
OSD & DVR Control	モーション録画機能	有
	モーションエリア設定	有
	モーション感度設定	有
	言語	多言語対応
リモコン	専用リモコンにて対応	
操作ボタン	フロントパネル	
Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485 (Pelco-D, Pelco-P)	

寸法図

(単位: mm)

