

AHD 8CHデジタルレコーダー

AHD136万画素(720P)・10インチ液晶ディスプレイ搭載

WTW-DA238L 8CH DVR



特徴

- AHDカメラ用 8CHデジタルレコーダー
- 10インチ液晶ディスプレイ搭載 モデル
- マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- 録画解像度は1280×720で設定可能
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- HDMI出力に対応 (1920×1080に対応)
- USBマウス付属
- シリアル番号でスマートホンに対応

仕様

| 商品名 | WTW-DA238L | |
|-----------------------|--------------------------|---|
| 映像 | 入力 | 8入力(BNCJ端子) AHDカメラ(720p・1080N)、又はCVBSカメラ入力に対応各カメラ入力はCH1とCH2が連動して、CH3とCH4が連動します。 【接続が可能な例】 全CHにCVBS入力か、全CHにAHD(720p)入力、又は、CH1→CVBS、CH2→CVBS、CH3→AHD(720p)、CH4→AHD(720p) 【接続が不可能な例】 CH1→CVBS、CH2→AHD、CH3→AHD、CH4→CVBS |
| | 出力 | HDMI端子:メイン出力×1 ミニD-Sub15pin:メイン出力×1 |
| | HDMI出力 | 有 |
| 音声 | 入力 | 4入力 |
| | 出力 | 1出力(RCAJ端子) |
| | SATAデバイス | SATA(HDD×1) ※最大4TB |
| システム | 外付けHDD | 無 |
| | センサー入・出力 | 無 |
| | PTZ | RS485 |
| | USB | USB2.0 × 3 フロント×1(マウス接続用) リア×2 ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作用 |
| | 液晶モニター | 10インチワイド液晶ディスプレイ |
| | 動作可能周囲温度 | 0~40度 |
| | 動作可能周囲湿度 | 0~90% ※結露無き状態 |
| | 外形寸法 | 280(W)×254(D)×66(H)mm ※モニターを閉じた状態で突起物含む |
| | 重量 | 約1.6kg (HDD 含まず) |
| | 電源 | 最大36W |
| 表示 | フレームレート | NTSC: AHDモード(720p): 208fps/アナログモード: 240fps |
| | 表示解像度 | 1280×720 |
| | 表示モード | 1画面 / 4分割 / 8分割 / 9分割 |
| 録画 | 映像圧縮 | H.264 |
| | 解像度 | メイン(録画): 1280×720(720P) / 960×480(960H) |
| | 録画モード | 手動 / モーション / スケジュール |
| | 録画フレームレート(NTSC) | AHDモード: 最大26fps / アナログモード: 最大30fps |
| | アラーム前録画機能 | 有 1~30 秒 |
| 再生 | アラームインターバル機能 | 有 0~600 秒 |
| | 画面表示 | 1画面 / 4分割 |
| | 検索方法 | カレンダーからの日時検索 |
| | デジタルズーム | 有 |
| ネットワーク | 保存媒体 | HDD |
| | インターフェイス | 10/100 イーサネット |
| | アプリケーション | Windows Vista/7/8/8.1/10 |
| | ネットワークソフト | IE(インターネットエクスプローラ) |
| バックアップ | 検索再生 | カレンダーからの日時検索 |
| | インターフェイス | USB2.0 |
| | 音声バックアップ | 無 ※バックアップ時には音声は入りません |
| アラーム | ネットワーク | 有 |
| | バックアップデバイス | ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー |
| | モーション録画機能 | 有 |
| OSD & DVR Control | モーションエリア設定 | 有 (16 × 12 個の升目をプログラミング可能) |
| | モーション感度設定 | 有 1 ~ 5段階 |
| | システムアップグレード | USB / ネットワーク操作 |
| | 操作ボタン | フロントパネル |
| マウス | 有 | |
| Pan/Tilt/Zoom Control | RS-485(Pelco-D, Pelco-P) | |

寸法図

(単位:mm)

