

AHD 屋外用 赤外線カメラ

寒冷地・温暖地対応モデル高画質AHDカメラ

WTW-AR84FH2



AHD ↔ アナログ 変更可能



特徴

- 高性能AHD屋外用赤外線型カメラ
- 寒冷地・温暖地対応モデル
- 220万画素 Sony CMOSセンサー搭載
- 2.8～12mmのメガピクセル対応
オートアイリス・パフォーカルレンズ搭載
- 水平視野角度約100～28度
- 赤外線8mm LED 850nm 30個搭載
- 赤外線LED夜間監視距離は最大約30m
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- ノイズ軽減機能搭載
- 同軸ケーブルは、3C以上のものを推奨します
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名	WTW-AR84FH2
撮像素子	1/3 inch 2Mega pixel Sony CMOS Sensor
総画素数	220万画素
走査方式	プログレッシブスキャン方式
同期方式	内部同期
水平解像度	1100TV本
映像出力形式	AHD1080p / 1.0Vp-p / 75Ω (BNC)
映像出力解像度	AHD出力: 1920×1080(1080P)
映像出力端子	AHD端子 (BNC)
電源入力端子	φ2.1DCジャック
音声	無
赤外線LED	8mm LED 30個 850nm
対応周波数 (赤外線)	850nm
赤外線LED照射距離	最大約60m
赤外線LED監視距離	最大約30m
ICR機能	有
OSDメニュー	日本語
ホワイトバランス	ATW / AWC-SET / INDOOR / OUTDOOR / MANUAL / AWB
シャッタースピード	オート 1/30, 1/60, FLK, 1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000
電子感度アップ (DSS)	OFF / AUTO (×2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30)
ノイズ除去機能 (DNR)	2DNR (OFF / LOW / MIDDLE / HIGH) 3DNR (OFF / LOW / MIDDLE / HIGH)
D-WDR	OFF / AUTO / ON (8段階レベル調整可能)
霧ノイズ低減 (DEFOG)	有
逆光補正 (BACKLIGHT)	OFF / BLC (1エリア設定) / HSBLIC (4マスクエリア設定可能)
デイ & ナイト	EXT/B/W (白黒) / COLOR / AUTO ※本製品はEXTに設定してください
モーション機能	OFF / ON (4エリア設定可能)
プライバシーマスキング機能	OFF / ON (4エリア設定可能)
ミラー機能	上下左右反転可能
デジタルズーム機能	無
ファン	約35度になった場合ONで、約25度になったらOFF
ヒーター	約15度になった場合ONで、約25度になったらOFF
S/N比	52dB
レンズ	2.8～12mm メガピクセル対応オートアイリス・パフォーカルレンズ
画角	水平角度約100～28度
最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
周辺動作温度	-40℃～70℃
外形寸法	121(W)×257(D)×110(H)mm ※寸法には取付金具含まず
重量	約780g ※取付金具を含む重量
電源	DC12V
消費電流	赤外線LED作動時 約430mA 赤外線LED+ファン作動時 約550mA 赤外線LED+ヒーター作動時 約1450mA

寸法図

(単位: mm)

