

# AHD 屋外用 赤外線カメラ

PTZ(パン・チルト・ズーム機能) 赤外線カメラ

## WTW-ARY88HE



### 特徴

- 高性能AHD屋外赤外線型カメラ
- 上下左右に回転可能なPTZカメラ
- 220万画素 Sony CMOSセンサー搭載
- 2.8~12mmメガピクセルパリフォーカルレンズ搭載  
※オートアイリスレンズ
- 水平視野角度約100~28度
- 赤外線LEDを搭載し暗視可能  
広範囲型 20mm LED 2個 45度 850nm  
長距離型 20mm LED 2個 15度 850nm
- 水平350度・垂直 上5度 下40度の旋回が可能です
- OSDメニュー操作可能
- 同軸ケーブルは、3C以上のものを推奨します  
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

### 仕様

| 商品名              | WTW-ARY88HE  |
|------------------|--|
| 撮像素子             | 1/3 inch 2Mega pixel Sony CMOS Sensor                                    |
| 総画素数             | 220万画素   |
| 走査方式             | プログレッシブスキャン方式  |
| 同期方式             | 内部同期   |
| 水平解像度            | 1100TV本  |
| 映像出力形式           | AHD1080p / 1.0Vp-p / 75Ω (BNC)   |
| 映像出力解像度          | AHD出力: 1920×1080 (1080P)   |
| 映像出力端子           | AHD端子 (BNCJ)   |
| 電源入力端子           | φ2.1DCジャック   |
| 赤外線LED           | 広範囲型 20mm LED 2個 45度 850nm<br>長距離型 20mm LED 2個 15度 850nm                 |
| 対応周波数 (赤外線)      | 850nm  |
| 赤外線LED照射距離       | 最大約40m   |
| 赤外線LED監視距離       | 最大約20m   |
| ICR機能            | 有  |
| OSDメニュー          | 英語   |
| ホワイトバランス         | ATW / AWC-SET / INDOOR / OUTDOOR / MANUAL / AWB                          |
| シャッタースピード        | オート1/30, 1/60, FLK1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000 |
| 電子感度アップ (DSS)    | OFF/AUTO (×2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30)                               |
| ノイズ除去機能 (DNR)    | 2DNR (OFF / LOW / MIDDLE / HIGH)<br>3DNR (OFF / LOW / MIDDLE / HIGH)     |
| D-WDR            | OFF / ON (8段階レベル調整可能)  |
| 霧ノイズ低減 (DEFOG)   | 有  |
| 逆光補正 (BACKLIGHT) | OFF / BLC (1エリア設定) / HSBLIC (4マスクエリア設定可能)                                |
| デイ & ナイト         | EXT / B/W (白黒) / COLOR / AUTO ※本製品はEXTに設定してください                          |
| モーション機能          | OFF / ON (4エリア設定可能)  |
| プライバシーマスク機能      | OFF / ON (4エリア設定可能)  |
| ミラー機能            | 上下左右反転可能   |
| デジタルズーム機能        | 無  |
| パン・チルト可動範囲       | 水平角度: 左右 350度<br>垂直角度: 上 5度 / 下 40度                                      |
| S/N比             | 52dB   |
| レンズ              | 2.8~12mm メガピクセル対応パリフォーカルレンズ  |
| 画角               | 水平角度約100~28度   |
| 最低被写体照度          | 0Lux ※赤外線LED作動時  |
| 周辺動作温度           | -10℃~50℃   |
| 外形寸法             | 90(W)×151(D)×128(H)mm ※壁面取付金具含まない寸法です                                    |
| 重量               | 約650g ※壁面取付金具含まず   |
| 電源               | DC12V 約450mA ※赤外線LED作動時  |

### リモコン



#### WTW-CNT28 (オプション)

- ジョイスティックで簡単操作
- RS-485で最大255台まで制御可能
- PELCO-D, PELCO-Pプロトコル対応
- RS485制御信号対応
- 寸法: 207(W)×175(D)×108(H)mm
- 重量: 約550g
- 電源: DC12V 280mA

### 寸法図

(単位: mm)

