

# AHD 屋内用 赤外線ドーム型カメラ

全方位監視高画質AHD赤外線ドーム型カメラ

## WTW-ADR25HJ



AHD ⇄ アナログ 変更可能



### 特徴

- 全方位監視赤外線ドーム型カメラ
- 天井に設置して360度監視が可能です
- 220万画素 CMOSセンサー搭載
- AHD出力: 1920×1080(1080P)
- 超広角1.7mm ボードレンズ搭載
- 水平角度約120度
- 広角特殊LED 3個搭載
- 赤外線LED夜間監視距離は最大約7m
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- ノイズ軽減機能搭載
- 同軸ケーブルは、3C以上のものを推奨します  
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

### 仕様

商品名	WTW-ADR25HJ
撮像素子	1/3 inch 2Mega pixel Sony AHD CMOS Sensor
総画素数	220万画素
走査方式	プログレッシブスキャン方式
同期方式	内部同期
水平解像度	1100TV本
映像出力形式	AHD1080p/1.0Vp-p/75Ω(BNC)
映像出力解像度	AHD出力: 1920×1080(1080P)
映像出力端子	AHD端子(BNCJ)
電源入力端子	Φ2.1DCジャック
赤外線LED	広角特殊 LED 3個 850nm
対応周波数(赤外線)	850nm
赤外線LED掃射距離	最大約15m
赤外線LED監視距離	最大約7m
ICR機能	有
OSDメニュー	日本語
ホワイトバランス	ATW / AWC-SET / INDOOR / OUTDOOR / MANUAL / AWB
シャッタースピード	オート/1/30, 1/60, FLK/1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000
電子感度アップ(DSS)	OFF / AUTO(×2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30)
ノイズ除去機能(DNR)	2DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH) 3DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH)
D-WDR	OFF / ON(8段階レベル調整可能)
霧ノイズ低減(DEFOG)	有
逆光補正(BACKLIGHT)	OFF / BLC(1エリア設定) / HSBLC(4マスクエリア設定可能)
デイ & ナイト	OFF / AUTO / ON(8段階レベル調整可能) ※本製品はEXTに設定してください
ACE機能	無
モーション機能	OFF / ON(4エリア設定可能)
プライバシーマスク機能	OFF / ON(4エリア設定可能)
ミラー機能	上下左右反転可能
デジタルズーム機能	無
S/N比	52dB
レンズ	1.7mm メガピクセル対応ボードレンズ
画角	水平角度約120度 ※200万画素(解像度1920×1080)設定時
最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
周辺動作温度	-10℃~50℃
外形寸法	Φ120.5(W)×85(H)mm ※取付金具含まず寸法です
重量	約350g
電源	DC12V / 約700mA ※赤外線LED作動時

### 寸法図

(単位:mm)

