

AHD 屋外用 人感センサーライトカメラ

220万画素高画質AHDセンサーライトカメラ

WTW-ASL57MB
WTW-ASL57MW



AHD ↔ アナログ 変更可能



特徴

- AHD 屋外防滴仕様 人感センサーライト・赤外線搭載カメラ
- 夜は赤外線LEDで監視をし、画面の中の動きを検知するとホワイトLEDが点灯します ※雨や雪、画像に映っている樹木等の動きにより、ホワイトLEDが作動することがございます
- 明るい状態でも画面の中で動きがあれば、ホワイトLEDが点灯します
- 220万画素 CMOSセンサー搭載
- AHD出力: 1920×1080(1080P)
- 3.6mmのメガピクセルボートレンズ搭載
- 水平角度約91度(200万画素に設定時)
- 赤外線LED 850nm 42個 + ホワイトLED 15個搭載
- 赤外線LED夜間監視距離は最大約15m
- センサーライト+防犯カメラの優れたもの
- デイナイト機能搭載
- 画面の中の動きを検知し、センサーライトが光るので、カメラの存在をアピールし威嚇効果UP
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- ノイズ軽減機能搭載
- 同軸ケーブルは、3C以上のものを推奨します
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名	WTW-ASL57MB	WTW-ASL57MW
撮像素子	1/3 inch 2Mega pixel Sony AHD CMOS Sensor	
総画素数	220万画素	
走査方式	プログレッシブスキャン方式	
同期方式	内部同期	
水平解像度	1100TV本	
映像出力形式	AHD1080p / 1.0Vp-p / 75Ω(BNC)	
映像出力解像度	AHD出力: 1920×1080(1080P)・1280×720(720P) アナログ出力: 750TV本←映像確認用	
映像出力端子	AHD端子(BNCJ)	
電源入力端子	Φ2.1DCジャック	
赤外線LED	5mm LED 850nm 42個	
ホワイトLED	5mm ホワイトLED 15個 ※センサー検知で20秒間点灯 (複数回検知した場合、最後に検知してから20秒間点灯)	
対応周波数(赤外線)	850nm	
赤外線LED掃射距離	最大約25m	
赤外線LED監視距離	最大約15m	
ICR機能	有	
OSDメニュー	日本語	
ホワイトバランス	ATW / AWC-SET / INDOOR / OUTDOOR / MANUAL / AWB	
シャッタースピード	オート1/30, 1/60, FLK1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000	
電子感度アップ(DSS)	OFF / AUTO(×2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30)	
ノイズ除去機能(DNR)	2DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH) 3DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH)	
D-WDR	OFF / ON(8段階レベル調整可能)	
霧ノイズ低減(DEFOG)	有	
逆光補正(BACKLIGHT)	OFF / BLC(1エリア設定) / HSBLIC(4マスクエリア設定可能)	
デイ & ナイト	EXT / COLOR / B/W(白黒) / AUTO ※本製品はEXTに設定してください	
ACE機能	無	
モーション機能	OFF / ON(4エリア設定可能)	
プライバシーマスキング機能	OFF / ON(4エリア設定可能)	
ミラー機能	上下左右反転可能	
デジタルズーム機能	無	
S/N比	52dB	
レンズ	3.6mm メガピクセル対応ボートレンズ	
画角	水平角度約91度 ※200万画素(解像度1920×1080)設定時	
最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED、ホワイトLED作動時	
周辺動作温度	-10℃~50℃	
外形寸法	88(W)×187(D)×85(H)mm ※寸法には取付金具含まず	
重量	約800g ※重量には取付金具含まず	
電源	DC12V/約500mA ※赤外線LED、ホワイトLED作動時	

寸法図

(単位:mm)

