

AHD 屋内用 火災報知器型カメラ

136万/220万画素高画質AHDカメラ

WTW-AMK35NE
WTW-AMK35HJ



AHD ⇄ アナログ 変更可能



特徴

- カメラの向きがわからない火災報知器型
- カメラの向きがわからないから威嚇効果大
- 3.6mmの2メガピクセル対応ボールドレンズ搭載
- WTW-AMK35NE: 136万画素 CMOSセンサー搭載
AHD出力: 1280×720 (720P)
- WTW-AMK35HJ: 220万画素 CMOSセンサー搭載
AHD出力: 1920×1080 (1080P)
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- ノイズ軽減機能搭載
- 同軸ケーブルは、3C以上のものを推奨します
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名	WTW-AMK35NE	WTW-AMK35HJ
撮像素子	1/3 inch 1.3Mega pixel Sony AHD CMOS Sensor	1/3 inch 2Mega pixel Sony AHD CMOS Sensor
総画素数	136万画素	220万画素
同期方式	内部同期	
水平解像度	1000TV本	1100TV本
映像出力形式	1.45G/s, AHD Output (SMPTE 292M)	AHD1080p/1.0Vp-p/75Ω (BNC)
映像出力解像度	AHD出力: 1280×720 (720P)	AHD出力: 1920×1080 (1080P)
映像出力端子	AHD端子 (BNCJ)	
電源入力端子	φ2.1DCジャック	
赤外線LED	無	
対応周波数 (赤外線)	非対応	
ICR機能	無	
OSDメニュー	英語	日本語
AGC	15段階	
ホワイトバランス	ATW / AWB / マニュアル / OUTDOOR / INDOOR / AWC→SET	
シャッタースピード	オート/1/30, 1/60, FLK/1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000	
電子感度アップ (DSS)	オフ / オート (X2・X4・X6・X8・X10・X15・X20・X25・X30)	
ノイズ除去機能 (DNR)	2DNR (OFF / LOW / MIDDLE / HIGH) 3DNR (OFF / LOW / MIDDLE / HIGH)	
D-WDR	オフ / オン (8段階) / オート	
霧ノイズ低減 (DEFOG)	有	
逆光補正 (BACKLIGHT)	オフ / BLC (1エリア設定) / HSBLC (4エリア補正)	
デイ & ナイト	EXT / オート / カラー / 白黒 ※本製品はEXTに設定してください	
カメラタイトル機能	英数字 最大15文字入力可能	
D-EFFECT	フリーズ (OFF/ON) / ミラー (OFF/MIRROR/V-FLIP/ROTATE) / NEG. IMAGE (OFF/ON)	
ミラー機能	上下左右反転可能	
モーション機能	OFF / ON (4エリア設定可能)	
プライバシーマスク機能	OFF / ON (4エリア設定可能)	
シャープネス	OFF / オート (レベル0~10)	
S/N比	52dB	
レンズ	3.6mm メガピクセル対応ボールドレンズ	
画角	水平角度約72度	水平角度約91度
最低被写体照度	1Lux	
周辺動作温度	-10℃~50℃	
外形寸法	φ111 (W) × 53 (H) mm	
重量	約135g	
電源	DC12V / 約100mA	

寸法図

(単位:mm)

