

3.5インチ液晶モニター

IP/AHD/CVBS信号規格のカメラに対応 工事用テスター

WTW-TM3AP



特徴

- 3.5インチモニター AHDカメラ用モニター
- IPネットワークカメラ用映像テスター
- Onvif対応カメラにも接続が可能
- PoEカメラにも別途電源要らずで接続できます
- バッテリー内蔵でどこでも使用可能

仕様

商品名		WTW-TM3AP
ハードウェア性能	映像入出力性能	
	映像入力	1チャンネルAHD入力 (BNC端子)
	IPカメラタイプ	ONVIF・ONVIF PTZ Dahua IPC-HFW2100P・Hikvision DS-2CD864-E13・Samsung SNZ-5000・Tiandy TD-NC9200S2・Kodak IPC120L・Honeywell HICC-2300T・RTSPビューアー
	【インターフェイス】	
	ディスプレイ	3.5インチタッチパネルモニター 320 (RGB)×240
	ネットワーク	WiFi 10/100M RJ45×1ポート
	音声端子	1チャンネルのオーディオ入力×1 内蔵スピーカー出力×1
PTZ 制御端子	PTZ:RS232/RS485対応・バンド・600-115200bps・30以上のプロトコルとの互換性 (例:PELCO-D/P・サムソン・Panasonic・Lilin・Yaan・など)	
電源出力端子	DC12V:最大1A電源出力 (カメラ用)	
ソフトウェア性能	機能一覧	
	設定画面 (OSDメニュー)	許容電源式タッチスクリーン、OSDメニューは、英語になります
	画像ズーム機能	アナログ又はIPカメラに対応
	静止画・ビデオ録画と再生	現在の画像を撮りJPGファイルとしてライブ映像を記録します。写真やビデオの再生はメディアプレーヤーを使用します
	データモニター	コントローラーデバイスからのコマンドデータを解析して数値を送信することが可能
	自動電源OFF	1~30 (分)
本体	電源・カメラ本体・その他	
	本体材質	プラスチック
	本体配色	ブラック
	本体外形寸法	115 (W)×75 (D)×33 (H) mm
	本体重量	300g
	電源	充電:DC5V/1A 3.7V 3000mAhリチウムバッテリー搭載 (4~5時間の充電完了後、10時間使用可能) USB充電 DC5V/1.5A
	周辺動作温度	-10℃~50℃
付属品	テスト用ケーブル各種・ケーブルテスター・電源アダプター・保護ケース	

寸法図

(単位:mm)

