

# 7インチ液晶モニター

HD-SDI/AHD/IPC/CVBS様々な信号規格のカメラに対応 工事用テスター

## WTW-TM4HAPC



ONVIF



### 特徴

- 7インチモニター AHDカメラ用モニター
- AHDカメラ・アナログカメラ設置工事用
- バッテリー内蔵なので 電源が無くても工事可能
- LANケーブルテスター機能を搭載しています
- LEDライトを右側面に搭載しています
- 軽量で小型なので 設置工事も楽です

### 仕様

商品名	WTW-TM4HAPC
ディスプレイ	7インチタッチスクリーン, 解像度 1024 (RGB)×600
ネットワークポート	10/100M RJ45自動調整
WiFi	WiFi搭載, カメラの無線ネットワーク接続と閲覧可能
IPカメラタイプ	ONVIF, ONVIF PTZ, Dahua IPC-HFW2100P, Hikvision DS-2CD864-E13, Samsung SNZ-5000, Tiandy TD-NC9200S2, Kodak IPC120L, Honeywell HICC-2300T, RTSPビューアー
SDIビデオ信号テスト (オプション)	1チャンネルSDI入力 (BNC端子) 解像度 720p 60fps/1080p 30fps/1080i 60fps対応
CVIビデオ信号テスト (オプション)	1チャンネルCVI入力 (BNC端子) 解像度 720p 25, 30, 50, 60fps/1080p 25, 30fps 対応
TVIビデオ信号テスト (オプション)	1チャンネルTVI入力 (BNC端子) 解像度 720p 25, 30, 50, 60fps/1080p 25, 30fps 対応
AHDビデオ信号テスト (オプション)	1チャンネルAHD入力 (BNC端子) 解像度 720p 25, 30fps/1080p 25, 30fps 対応
アナログビデオテスト	1チャンネルBNC入力と1チャンネルBNC出力 NTSC/PAL (音声アダプター)
ビデオレベルメーター	CVBSカメラ用のピーク映像信号レベル, SYNC信号レベル, カラーバーストロモレベル測定
ズーム画像	アナログ又はIPカメラに対応
静止画、ビデオ録画と再生	現在の画像を撮りJPGファイルとしてライブ映像を記録します。写真やビデオの再生はメディアプレーヤーを使用します
HDMI出力	1チャンネルHDMI出力 (1080Pまで対応)
12V/2A電源出力	DC12V/2A電源出力 (カメラ)
USB5V電源出力	5V 2A出力のみ (データー不可)
PoE電源出力	48V PoE電源出力, 最大電源24W
音声テスト	1チャンネルのオーディオ入力と1チャンネルのオーディオ出力は、ヘッドホンへと接続します
PTZコントロール	RS232/RS485対応, ハンド, 600-115200bps, 30以上のプロトコルとの互換性 (例: PELCO-D/P, サムソン, Panasonic, Liliin, Yaan, など)
カラーバージェネレーター	テスト用モニターやビデオケーブル用出力1チャンネルPAL/NTSCのカラーバービデオ信号 (赤, 緑, 青, 白黒)
UTPケーブルテスト	画面上にテストUTPケーブルの接続状態を表示。画面上の数字を読み込み
データーモニター	コントローラデバイスからのコマンドデーターを解析しても、数値を送信することが可能
ネットワークテスト	IPアドレスのスキャン, リンクスキャン, およびPingテスト。迅速にネットワーク上のIPカメラのIPアドレス検索
ケーブルトレーサー	オーディオトーンを使用し接続されたケーブルを検索
PoE/PSE電圧テスト	PoEスイッチ電圧とディスプレイのピン構成
電源	
外部電源	DC12V/2A
バッテリー	7.4V 6500mAhリチウムバッテリー搭載
繰り返し充電可能	7~8時間の充電完了後、16時間使用可能
パラメーター	
設定	許容電源式タッチスクリーン, OSDメニューは、ご希望の言語を選択可能 英語、中国語、韓国語、ロシア語、イタリア語やポロランド語など*
自動電源OFF	1~30(分)
一般	
温度	-10℃~50℃
湿度	30%~90%
外形寸法	231 (W)×172 (H)×52 (D)mm
重量	1.26Kg

### 寸法図

(単位:mm)

