

8CH ネットワークビデオレコーダー (NVR)

手のひらサイズの超小形モデル・E-SATA端子対応

WTW-NVM28



特徴

- IPカメラ用 8CHネットワークデジタルレコーダー (NVR)
- 手のひらサイズの超小形モデル
- 録画解像度は最大1080p (200万画素)
※接続するカメラに依存されます
- 最大25fpsの滑らかな映像録画が可能
- マルチ操作に対応: ライブ映像、録画、再生が可能
- 外付けハードディスクを高速で接続可能にする
E-SATA規格対応
- USBメモリーでバックアップが可能
- H.264の高圧縮コーデックを使用したAVI出力
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- VGA出力に対応 (1280×1024に対応)
- HDMI出力に対応 (1920×1080に対応)
- ※本機には記録媒体が内蔵されていません。録画を行うにはE-SATA接続に対応した外付けハードディスクが別途必要となります
- ※HDD・USBマウス・USBフラッシュメモリーは付属していません

仕様

商品名		WTW-NVM28
映像	入力	8入力(ネットワーク接続) ※映像設定によっては最大4台まで接続
	出力	1メイン出力 (HDMI端子)
		1サブVGA出力 (ミニD-SUB15pin 1280×1024)
	HDMI出力	有
音声	入力	無
	出力	無
システム	SATAデバイス	非搭載
	外付けHDD	E-SATA ※USB接続も可能ですが推奨しません。
	センサー入・出力	無
	PTZ	RS485
	USB	USB2.0 × 2 (後面) ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作
表示	表示解像度	1920×1080 / 1280×720
	表示モード	1画面 / 4分割 / 9分割 ※映像設定によっては4分割まで
録画	映像圧縮	H.264
	解像度	メイン(録画): 1920×1080 / 1280×720
	録画モード	手動 / モーション / スケジュール
	録画フレームレート (NTSC)	最大25fps ※接続するカメラと台数に依存します
再生	画面表示	1画面 / 4分割 / 9分割 ※接続するカメラと台数に依存します
	再生画面検索方法	カレンダーからの日時検索
	再生時デジタルズーム	有 ※マウスで位置を選択
	保存媒体	外付けHDD (※別途必須)
ネット ワーク	インターフェイス	10 / 100 イーサネット
	対応携帯電話端末	有
バック アップ	インターフェイス	USB2.0
	音声バックアップ	無
アラーム	モーション録画機能	有 ※接続するカメラに依存されるので正常に動作しない場合があります
	モーションエリア設定	有
	モーション感度設定	有
OSD & DVR Control	言語	日本語
	操作ボタン	マウスでの操作を推奨
電源・ 本体・ その他	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485 (Pelco-D, Pelco-P)
	本体材質	プラスチック
	本体配色	ブラック
	本体外形寸法	90(W)×88(H)×32(D)mm ※突起物含む
	本体重量	約106g ※本体のみ
	動作可能周囲温度	0~40度
	動作可能周囲湿度	0~90% ※結露無き状態
電源	USB:DC5V	

寸法図

(単位:mm)

