

# 屋内用 BOX型 IPネットワークカメラ

## 400万画素PoE対応IPネットワークカメラ

### WTW-PBP520YE PoE IPカメラ



※ レンズはオプションです



### 特徴

- 屋内用の遠隔監視対応モデル
  - 400万画素の高画質追求モデル
  - 高画質400万画素 IPネットワークカメラ
  - 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
  - CSマウントレンズ対応
  - 400万画素 2592×1520 (1fps～25 fps)
  - OSDメニュー操作可能
  - プライバシーマスキング機能搭載
  - モーション検知機能搭載
  - PoE対応モデル
  - ONVIF(オープン ネットワーク ビデオインターフェース フォーラム)
- 【ご注意】  
複数台同時監視をされる際はインターネット回線は光回線のご利用をお勧めいたします。  
回線速度が遅いと正常に映像がご覧いただけません。  
上りの実行速度が最低3Mbpsの回線を御利用ください

### 仕様

商品名		WTW-PBP520YE
センサー・映像出力性能	撮像素子	400万画素 1/2.7CMOS image sensor
	総画素数	2592×1520
	プロセッサー	RISC CPU / ハードウェア・ビデオ処理および圧縮
	映像出力解像度	400万画素(2592×1520) / 220万画素(1920×1080) / 130万画素(1280×720)
	映像圧縮出力形式	H.264
	映像フレーム数	1～25fps(秒間コマ数)
レンズ	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期方式
	搭載レンズ	CSマウントレンズ対応
投光性能	画角	—
	対応周波数	850nm / 940nm
	ICR機能	有
	赤外線LED	非搭載
インターフェイス	最低被写体照度	カラー:0.8Lux、白黒:0.08Lux
	内蔵マイク	非搭載
	映像出力端子	イーサネット10BaseT/100BaseTX/Auto-MDIX対応 RJ-45端子
映像調節性能	PoE	搭載
	録画媒体	非搭載
	設定画面(OSDメニュー)	英語
	シャッター速度	Auto/Manual/1,1/2,1/3,1/5,1/8,1/10,1/15,1/20,1/25,1/50,1/100,1/150,1/200,1/250,1/500,1/1000,1/2000,1/4000,1/6000
	AGC機能	×8,×16,×32,×48,×64
	電子感度アップ(DSS)	クローズ,1/20,1/15,1/10,1/8,1/5,1/3,1/2,1
	ACE機能	非対応
	DAY&NIGHT	OutControl / Day / Night / AUTO
	ホワイトバランス	Auto/Manual/Sun light/Cloudy/Incandescent light/Cool white fluorescent/Sodium light
	ノイズ補正(DNR)	3DNR(オフ、低、中、高)
	明暗補正	D-WDR: オフ / 低 / 中 / 高
	逆光補正	BLC: オフ / オン
	明度調節機能	0～255段階指定(デフォルト 128)
	彩度調節機能	0～255段階指定(デフォルト 128)
	シャープネス機能	0～255段階指定(デフォルト 128)
映像反転機能	上下 / 左右	
ネットワーク機能	モーション機能	低 / 中 / 高 (縦18×横22サイズ ※396ブロック指定)
	プライバシーマスキング	4エリア
	カメラネーム	英数字最大20文字設定
	ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 ・ iPhone ・ Android
	視聴・操作アプリ	PC:Internet Explorer 11 / 10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載 iOS:secureeye Android:安眠(ANYAN)
	ネットワークプロトコル	IP/HTTP/SNMP/UPnP/NTP/PPPoE/RTSP/DHCP/DNS
録画性能	セキュリティ	ID・パスワード入力 / QRコードアクセス ※ID・パスワードは設定可能
	ONVIF	対応
	最大接続数	3ユーザー ※画質設定により変動します
	録画機能	非搭載
電源・カメラ本体・その他	本体材質	アルミニウム
	本体配色	ブラック
	本体外形寸法	64(W)×63.5(H)×120(D)mm ※取付金具含まず
	本体重量	約325g
電源	PoE または DC12V	
周辺動作温度	-10℃～50℃	
付属品	無	

### 寸法図

(単位:mm)

