

IPネットワーク 屋内用 ドームカメラ

136万画素遠隔監視対応IPネットワークカメラ

WTW-PDC22NEB

WTW-PDCP22NEB PoE IP カメラ

WTW-PDC22NEW

WTW-PDCP22NEW PoE IP カメラ



特徴

- 屋内用の遠隔監視対応IPネットワークカメラ
- 1/3 CMOSセンサー搭載
- 136万画素 1280×960(1 fps~25 fps)
- 2.8~12mmのメガピクセルパリアフォーカルレンズ搭載
- 水平視野角度約87~32度
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
- ONVIF(オープン ネットワーク ビデオインターフェース フォーラム)
- WTW-PDCP22NEB/W: PoE対応モデル

仕様

| 商品名 | | WTW-PDC22NEB/W | WTW-PDCP22NEB/W |
|--------------|---------------|--|------------------------|
| センサー・映像出力性能 | 撮像素子 | 136万画素 1/2.7 CMOS image sensor | |
| | 総画素数 | 1280×960 | |
| | プロセッサー | RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮 | |
| | 映像出力解像度 | 1280×960/1280×720/640×480/320×240/176×144 | |
| | 映像圧縮出力形式 | H.264 | |
| レンズ | 映像フレーム数 | 最大25fps | |
| | 走査方式 | プログレッシブスキャン方式 | |
| | 同期方式 | 内部同期方式 | |
| | 搭載レンズ | 2.8~12mm メガピクセル対応パリアフォーカルレンズ | |
| 投光性能 | 画角 | 水平角度約87~32度 | |
| | 対応周波数 | 850nm | |
| | ICR機能 | 有 | |
| インターフェイス | 赤外線LED | 無 | |
| | 最低被写体照度 | カラー: 0.8Lux 白黒: 0.08Lux | |
| | 内蔵マイク | 無 | |
| | 映像出力端子 | RJ-45端子 | |
| 映像調節性能 | PoE | 無 | 有 |
| | 設定画面(OSDメニュー) | 英語 | |
| | シャッター速度 | Auto / Manual 1/3,8,12,15,25,30,50,60,100,120,240,480,960,1000,2000,4000,8000,10000 | |
| | 電子感度アップ(DSS) | オフ / オート | |
| | DAYS/NIGHT | オート / デイ / ナイト / スケジュール | |
| | ホワイトバランス | Auto/Fixed/Manual/Natural/Fluorescent/Warm Light/Incandescent | |
| | ノイズ補正(DNR) | 3DNR(オフ, 低, 中, 高) | |
| | 明暗補正 | D-WDR: オフ, 低, 中, 高 | |
| | 逆光補正 | BLC: オフ/オン | |
| | 明度調節機能 | 0~100 ※デフォルト設定:50 | |
| | 彩度調節機能 | 0~100 ※デフォルト設定:50 | |
| | 映像反転機能 | 上下左右反転可能 | |
| | モーション機能 | オフ / オン (縦12×横16サイズ) | |
| | プライバシーマスク | オフ / オン (縦12×横16サイズ内 4エリア設定可能) | |
| | カメラネーム | 英数字20文字設定可能 | |
| ネットワーク機能 | ログイン対応端末 | Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 ・ iPhone ・ Android | |
| | 視聴・操作アプリ | PC: Internet Explorer 11 / 10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載 iOS: secureeye Android: 安眠(ANYAN) | |
| | ネットワークプロトコル | IP/HTTP/SMTP/UPnP/NTP/PPPoE/RTSP/DHCP/DNS | |
| | アクセスセキュリティ | ID//パスワード入力 ※ID//パスワードの設定可能 | |
| | ONVIF | 対応 | |
| 録画性能 | 最大接続数 | 3箇所(画質設定により変動します) | |
| | 録画機能 | 非搭載 | |
| | 本体材質 | プラスチック | |
| | 本体配色 | ブラック/ホワイト | |
| 電源・カメラ本体・その他 | 本体外形寸法 | Φ128(W)×90(H)mm ※突起物含む | |
| | 本体重量 | 約320g | |
| | 電源 | DC12V / 約410mA | PoE接続 または DC12V/約410mA |
| | 周辺動作温度 | -10℃~50℃ | |
| | 付属品 | ビス・アンカー | |

寸法図

(単位:mm)

