

IPネットワーク 屋内用 小型ドームパンチルトカメラ

220万画素・左右360度エンドレス旋回と上下90度

WTW-PDC137PT



特徴

- 屋内用の遠隔監視対応IPネットワークカメラ
- 1/2.7インチ CMOS センサー搭載
- 220万画素(1080p) 1920×1080(最大30fps)
- 5～50mmの電動光学10倍ズームレンズ搭載、中距離～望遠監視向け
- 水平視野角度約56～5.6度
- 左右360度エンドレス旋回と上下90度とズーム機能が搭載したパンチルトズーム(PTZ)モデル、遠隔操作もできます
- ONVIF(オープン ネットワーク ビデオインターフェース フォーラム)

仕様

商品名		WTW-PDC137PT
センサー・映像出力性能	撮像素子	220万画素 1/2.7インチ CMOS Sensor
	総画素数	1920×1080
	プロセッサー	RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮
	映像出力解像度	1920×1080(1080P) / 1280×720(720P)
	映像圧縮出力形式	H.264
	映像フレーム数	最大30fps
レンズ	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期方式
	S/N比	52dB
	搭載レンズ	3MP/ワフォーカルレンズ オートアイリス非搭載 電動光学10倍ズーム
旋回・ズーム機能	焦点距離	5～50mm
	画角	水平視野角度 約56～5.6度
	パンチルトズーム(PTZ)	搭載
投光性能	可動範囲	水平角度:左右 360度(エンドレス旋回可能), 垂直角度:上下 90度
	対応周波数	850nm
	ICR機能	有
インターフェイス	赤外線LED	無
	最低被写体照度	カラー:0.8Lux, 白黒:0.08Lux
	映像接続端子	RJ-45端子
映像調節性能	電源入力端子	Φ2.1DCジャック
	PoE	無
	設定画面(OSDメニュー)	英語
	シャッター速度	Auto, 1/25S, 1/50S, 1/100S, 1/200S, 1/500S, 1/1000S, 1/2000S, 1/5000S, 1/10000S
	DAY&NIGHT	Auto(InSide)/Auto(OutSide)/Day/Night/Timer/InputTrigger
	フリッカレス	有(50Hz/60Hz)
	ホワイトバランス	Auto / InDoor / OutDoor / ATW / Manual
	明暗補正	WDR 0～255 ※デフォルト設定:0
	霧ノイズ低減	Close / Open
	逆光補正	BLC: オフ/オン
	明度調節機能	0～255 ※デフォルト設定:115
	彩度調節機能	0～255 ※デフォルト設定:115
映像反転機能	上下 / 左右 / 回転 / 反転	
モーション機能	有(※4エリア指定)	
プライバシーマスク	有(黒塗※4エリア指定)	
カメラネーム	英数字	
ネットワーク機能	ネットワーク端子	イーサネット10BaseT/100BaseTX,AutoMDIX, RJ-45
	ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 ・ iPhone ・ Android
	視聴・操作アプリ	PC:Internet Explorer 11/10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載
	ネットワークプロトコル	IP/HTTP/SNMP/UPnP/NTP/PPPoE/RTMP/RTSP/DHCP/DNS/DDNS/FTP/MSG
	セキュリティ	ID // パスワード入力 ※ID // パスワードの設定可能
	ONVIF	対応
電源・カメラ本体・その他	CMS	対応
	最大接続数	3箇所(画質設定により変動します)
	本体材質	プラスチック
	本体配色	ホワイト
	防水性能	屋内
	本体外形寸法	Φ141(W)×126(H)mm
	本体重量	約0.95kg
電源	DC12V	
周辺動作温度	-10℃～50℃	
付属品	ビス・アンカー	

寸法図

(単位:mm)

