

4CH ハイブリッドデジタルビデオレコーダー

HD-SDI・EX-SDIカメラ兼用DVR

WTW-5H20
WTW-DH520



特徴

- WTW-5H20:HD-SDIに対応フルハイビジョンDVR
- WTW-DH520:HD-SDI/EX-SDIに対応DVR
- 各ch最大15fpsで録画可能
- H.264圧縮方式で画質がきれい
- 200万画素(1080P)・100万画素(720P)対応
- 遠隔操作ソフトウェアは、WindowsVISTA/7/8/8.1/10に対応
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- HDDは最大4TBに対応
- VGA出力に対応(1280×1024に対応)
- HDMI出力に対応(1920×1080に対応)
- PC・スマートフォンで遠隔監視機能搭載
- セキュリティパスワード機能搭載
- 本体メニューは、多言語に対応
- USBマウス付属
- DDNS・Upnp対応モデル
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- カメラタイトル編集に対応

仕様

商品名	WTW-5H20	WTW-DH520	
映像	入力	4入力(BNC端子) HD-SDI:1920×1080(1080p), 1280×720(720p) ※アナログカメラは接続できません	HD-SDI:1920×1080(1080p), 1280×720(720p) EX-SDI:1920×1080(1080p), 1280×720(720p)
	出力	メイン出力:HDMI端子×1 ※1920×1080での出力が推奨 サブ出力:ミニD-SUB15pin×1 ※1280×1024での出力が推奨 ※全出力同時出力可能(コネクタ同士が干渉しない場合)	
	HDMI出力	有 ※1920×1080での出力が推奨	
音声	入力/出力	無	
システム	SATAデバイス	SATA(HDD×1) 最大4TBに対応	
	センサー入・出力	入力:2(ノーマルクローズ/ノーマルオープン) / 出力:1(リレー出力)	
	PTZ	RS485	
表示	USB	前面/パネル USB2.0×1, 後面/パネル USB2.0×1 ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作	
	フレームレート	各チャンネル:30fps / 全チャンネル:120fps ※NTSC設定の場合	
	解像度	HDMI出力:1920×1080(1080p), D-SUB15pin出力:1280×1024	
録画	シーケンス機能	各チャンネル設定可能、スイッチング時間:3.5, 10, 15, 20, 30, 45, 60秒で設定可能	
	表示モード	1画面フルスクリーン / 4分割表示 / オートシーケンス	
	映像圧縮	H.264	
	解像度	1920×1080(1080p) / 1280×720(720p)	
	録画画質	超高画質/高画質/標準画質/低画質	
	録画モード	常時録画(24時間録画) / スケジュール録画 / イベント録画	
再生	録画フレームレート(NTSC)	各チャンネル:15fps / 全チャンネル:60fps	
	アラーム後録画時間	1秒~30分設定	
	アラーム前録画機能	1秒~30分設定	
	画面表示	1画面フルスクリーン / 4分割表示	
	画面検索方法	カレンダーから日付・時刻選択 / イベント検索	
	デジタルズーム	マウス操作でズーム可能	
ネットワーク	再生スピード	再生 / 早送り / 早戻し / 一時停止 / コマ送り	
	保存媒体	HDD	
	インターフェイス	10/100/1000イーサネット	
	プロトコル	TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPoE, E-mailに対応	
	アプリケーション	Windows 7/8/8.1/10	
	接続ユーザー数	16ユーザー	
バックアップ	CMS	対応	
	アクセス対応端末	PC:Windows®10 / 8.1 / 8 / 7 スマートフォン:Android® / iPhone	
	イベント送信	メール通知	
	検索再生	カレンダーから日付・時刻選択 / イベント検索	
	インターフェイス	USB2.0	
	音声バックアップ	無	
アラーム	ネットワーク	有	
	ネットワークデバイス	ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー	
	ファイル形式	独自ファイル ※CMSソフトウェアでAVIファイルに変換可能	
OSD & DVR Control	バックアップデータの再生	専用ソフトウェアでの再生(分割画面での再生・デジタルズーム可能) ※AVIファイルに変換した場合は他の再生ソフトで再生可能	
	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画	
	モーションエリア設定	有 縦15コマ×横22コマ ※各チャンネル設定可能	
電源・本体・その他	モーション感度設定	低 / 中 / 高	
	言語	多言語対応	
	システムアップグレード	USBからファームウェアを更新	
電源	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485(Pelco-D, Pelco-P)	
	外形寸法	280(W)×245(D)×60(H)mm	
	重量	約1.1kg(※HDD含まず)	
電源	動作可能周囲温度/湿度	5度~40度 / 0~90% ※結露無き状態	
	電源	DC12V 最大36W	

寸法図

(単位:mm)

