

16CH ハイブリッドデジタルビデオレコーダー

HD-SDI・EX-SDI・AHD・アナログ(CVBS)カメラ兼用DVR

WTW-5H18 WTW-DHA518



特徴

- HD-SDI・EX-SDI・AHD・アナログ(CVBS)カメラ兼用DVR
- 各ch最大30fpsで録画可能(WTW-DHA518)
各ch最大15fpsで録画可能(WTW-5H18)
- 音声入力4CHに対応
- アナログカメラ入力時の解像度は、928×480(960H)
- H.264圧縮方式で画質がきれい
- 200万画素(1080P)・100万画素(720P)対応
- 遠隔操作ソフトウェアは、WindowsVISTA/7/8/8.1/10に対応
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- HDDは最大16TBに対応
- アナログ出力に対応
- VGA出力に対応(1280×1024に対応)
- HDMI出力に対応(1920×1080に対応)
- PC・スマートフォンで遠隔監視機能搭載
- セキュリティパスワード機能搭載
- 本体メニューは、多言語に対応
- USBマウス付属
- DDNS・Upnp対応モデル
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- カメラタイトル編集に対応

仕様

商品名	WTW-5H18	WTW-DHA518
映像	入力	16入力(BNCJ端子)EX-SDI・HD-SDI・AHD・アナログ HD-SDI:1920×1080(1080p), 1280×720(720p) AHDカメラ:1920×1080(1080p), 1280×720(720p) アナログカメラ:最大960H
	出力	メイン出力:HDMI端子×1 ※1920×1080での出力が推奨 サブ出力:ミニD-SUB15pin×1 ※1280×1024での出力が推奨 アナログ出力:BNCJ端子 ※テスト用の為通常使用はお勧めしておりません ※全出力同時出力可能(コネクター同士が干渉しない場合)
	HDMI出力	有 ※1920×1080での出力が推奨
音声	入力	4入力(RCAJ端子) / 1出力(RCAJ端子)
	SATAデバイス	SATA(HDD×4) ※各最大4TBに対応 合計16TBまで搭載可能
システム	センサー入・出力	4入力(ノーマルオープン/ノーマルクローズ)・1出力(ルレ出力)
	PTZ	RS485
表示	USB	前面/パネル USB2.0×2 後面/パネル USB2.0×1 ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作
	フレームレート	NTSC:480fps
録画	解像度	HDMI出力:1920×1080(1080p) D-SUB15pin出力:1280×1024
	録画モード	常時録画 / スケジュール録画(常時録画/モーション検出)
再生	録画フレームレート(NTSC)	全ての解像度に対して最大各入力15fps 全ての解像度に対して最大各入力30fps
	録画前録画時間	1秒, 5秒, 10秒, 30秒, 1分, 3分, 5分, 10分, 20分, 30分で設定可能
ネットワーク	画面表示	各チャンネルフルスクリーン / 4分割表示 / 9分割表示 / 16分割表示
	画面検索方法	カレンダーから日付・時間 / イベント検索
バックアップ	デジタルズーム	範囲指定式 ※マウス操作
	インターフェイス	10/100/1000イーサネット
アラーム	プロトコル	TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPoE, E-mailに対応
	アプリケーション	Windows VISTA/7/8/8.1/10
OSD & DVR Control	操作ユーザー数	10ユーザー 16ユーザー
	CMS	有
電源・本体・その他	対応携帯電話端末	スマートフォン(iPhone / Android端末)
	検索再生	カレンダーからの日時検索 / イベント検索
電源・本体・その他	インターフェイス	USB2.0
	音声バックアップ	有
電源・本体・その他	ネットワーク	有
	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USBフラッシュメモリー
電源・本体・その他	ファイル形式	独自ファイル ※CMSソフトウェアでAVIファイルに変換可能
	バックアップデータの再生	専用ソフトウェアでの再生(分割画面での再生・デジタルズーム可能) ※AVIファイルに変換した場合は他の再生ソフトで再生可能
電源・本体・その他	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画
	モーションエリア設定	有 縦15コマ×横22コマ ※各チャンネル設定可能
電源・本体・その他	モーション感度設定	有 高・中・低 ※各チャンネル設定可能
	言語	多言語対応
電源・本体・その他	システムアップグレード	USBからファームウェアを更新
	リモコン	専用リモコンに対応
電源・本体・その他	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485 (Pelco P, Pelco D)
	外形寸法	443(W)×425(D)×96(H)mm
電源・本体・その他	重量	約6.3kg(※HDD含まず)
	動作可能周囲温度/湿度	0~40度 / 0~90% ※結露無き状態
電源・本体・その他	電源	DC12V 最大70W

寸法図

(単位:mm)

