

16CH ハイブリッド用デジタルビデオレコーダー

HD-SDI・EX-SDI・AHD・アナログ(CVBS)カメラ兼用DVR

WTW-DHY517



特徴

- HD-SDI・EX-SDI・AHD・アナログ(CVBS)カメラ兼用DVR
- 各ch最大30fpsで録画可能
- 音声入力16CHに対応
- アナログカメラ入力時の解像度は、928×480(960H)
- H.264圧縮方式で画質がきれい
- 200万画素(1080P)・100万画素(720P)対応
- 遠隔操作ソフトウェアは、Windows VISTA/7/8/8.1/10に対応
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- HDDは最大16TBに対応
- アナログ出力に対応
- VGA出力に対応(1280×1024に対応)
- HDMI出力に対応(1920×1080に対応)
- PC・スマートフォンで遠隔監視機能搭載
- セキュリティパスワード機能搭載
- 本体メニューは、多言語に対応
- USBマウス付属
- DDNS・Upnp対応モデル
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- カメラタイトル編集に対応

仕様

商品名		WTW-DHY517
映像	入力	16入力(BNC/J端子)※HD-SDI・EX-SDI・AHD・アナログ
	出力	1メイン出力(HDMI端子),1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024) 映像確認用出力(BNC/J端子)※同時出力可能(コネクタ同士が干渉しない場合)
	出力解像度 (HDMI/VGA)	1920×1080, 1440×900, 1366×768, 1280×1024, 1280×800, 1024×768
	HDMI出力	有
音声	入力	16入力(RCA/J端子)
	出力	1出力(RCA/J端子)
システム	SATAデバイス	SATA(HDD×4) ※各最大4TBに対応 合計16TBまで搭載可能
	センサー入・出力	16入力(ノーマルオープン/ノーマルクローズ)・16出力(ループ出力)
	PTZ	RS485/422
表示	USB	前面/パネル USB2.0×2, 後面/パネル USB2.0×2 ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作
	フレームレート	NTSC:480fps
録画	解像度	HDMI出力:1920×1080(1080p) D-SUB15pin出力:1280×1024
	シークエンス機能	各チャンネル設定可能 スイッチング時間 3.5,10,15,20,30,45,60秒で設定可能
	表示モード	全画面/4分割画面/9分割画面/16分割画面/オートシーケンス
	映像圧縮	H.264
再生	解像度	1920×1080(1080p)/1280×720(720p)/(960H)(4CIF)/(2CIF)/(CIF)
	録画画質	超高画質/高画質/標準画質/低画質
	録画モード	常時録画/スケジュール録画/モーション録画/センサー録画
	録画フレームレート(NTSC)	録画チャンネルの合計で480fps
	アラーム前録画時間	1秒, 5秒, 10秒, 30秒, 1分, 3分, 5分, 10分, 20分, 30分で設定可能
	アラーム後録画時間	1秒, 5秒, 10秒, 30秒, 1分, 3分, 5分, 10分, 20分, 30分で設定可能
ネットワーク	画面表示	各チャンネルフルスクリーン/4分割表示/9分割表示/16分割表示/オートシーケンス
	画面検索方法	カレンダーから日付・時間/イベント検索/インスタント検索/ブックマーク検索
	デジタルズーム	範囲指定式 ※マウス操作
	スピード	REW・FF(×1 ~ ×128)/コマ送り/一時停止
バックアップ	保存媒体	HDD
	インターフェイス	10/100/1000イーサネット
	プロトコル	TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPoE, E-mailに対応
	アプリケーション	Windows VISTA/7/8/8.1/10
	操作ユーザー数	16ユーザー
	CMS	有
	対応携帯電話端末	スマートフォン(iPhone/Android端末)
	イベント送信	E-mail
	検索再生	カレンダーからの日時検索 / イベント検索
	インターフェイス	USB2.0, ネットワーク
アラーム	音声/バックアップ	有
	ネットワーク	有
	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ/USBフラッシュメモリー
	ファイル形式	独自ファイル ※CMSソフトウェアでAVIファイルに変換可能
電源・本体・その他	バックアップデータの再生	専用ソフトウェアでの再生(分割画面での再生・デジタルズーム可能) ※AVIファイルに変換した場合は他の再生ソフトで再生可能
	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画
OSD & DVR Control	モーションエリア設定	有 縦15コマ×横22コマ ※各チャンネル設定可能
	モーション感度設定	有 高・中・低 ※各チャンネル設定可能
	言語	多言語対応
電源・本体・その他	システムアップグレード	USBからファームウェアを更新
	リモコン	専用リモコンに対応
	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485 (PelcoD, PelcoP)
	外形寸法	443(W)×425(D)×90(H)mm
電源・本体・その他	重量	約6.3kg(※HDD含まず)
	動作可能周囲温度/湿度	0~40度 / 0~90% ※結露無き状態
	電源	DC12V 最大70W

寸法図

(単位:mm)

