

4CH ハイブリッドデジタルビデオレコーダー

HD-SDI・アナログ(CVBS)カメラ兼用DVR

WTW-DHY62



特徴

- HD-SDI・アナログ(CVBS)カメラ兼用DVR
- 各ch最大30fpsで録画可能
- 音声入力4CHに対応
- アナログカメラ入力時の解像度は、928×480(960H)
- H.264圧縮方式で画質がきれい
- 200万画素(1080P)・100万画素(720P)対応
- 遠隔操作ソフトウェアは、Windows VISTA/7/8/8.1/10に対応
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- HDDは最大4TBに対応
- アナログ出力に対応
- VGA出力に対応(1280×1024に対応)
- HDMI出力に対応(1920×1080に対応)
- PC・スマートフォンで遠隔監視機能搭載
- セキュリティパスワード機能搭載
- 本体メニューは、多言語に対応
- USBマウス付属
- DDNS・Upnp対応モデル
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- カメラタイトル編集に対応

仕様

商品名	WTW-DHY62	
映像	入力	HD-SDI、又はアナログ映像入力 4入力(BNCJ端子) 1メイン出力(HDMI端子) 1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
	出力	映像確認用出力(BNCJ端子) ※通常のモニター出力はHDMI出力を御利用ください
		HDMI出力
音声	入力	4入力(RCAJ端子)
	出力	2出力(RCAJ端子)
システム	OS	Linux
	SATAデバイス	SATA(HDD×1) 最大4TBに対応
	センサー入・出力	4入力・1出力 端子台タイプ
	PTZ	RS485
表示	USB	USB2.0×2(マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作)
	フレームレート	各チャンネル最大30fps/全チャンネル最大120fps(NTSC設定時)
録画	解像度	HDMI出力:1920×1080(1080p)/D-SUB15pin出力:1280×1024
	表示モード	各チャンネルフルスクリーン / 4分割表示 / オートシーケンス
	映像圧縮	H.264
	解像度	1920×1080(1080p) / 1280×720(720p) / 640×360
	録画画質	10~100(※最大値ほど高画質録画)
	録画モード	常時録画 / スケジュール録画(曜日時間指定 / モーション検知)
再生	録画フレームレート(NTSC)	各チャンネル最大30fpsまで対応(NTSC設定時)
	アラーム前録画時間	1~10秒まで録画設定可能
	アラーム後録画時間	10~100秒まで録画設定可能
	画面表示	1画面フルスクリーン / 4分割表示
ネットワーク	画面検索方法	カレンダーから日付・時間 / イベント検索
	デジタルズーム	2~8倍
	録画再生媒体	HDD※/バックアップUSBのデータ再生はパソコン機器をご利用ください
バックアップ	保存媒体	HDD
	インターフェイス	1000 / 100 / 10base
	プロトコル	TCP / IP, DHCP, DDNS, PPPoE, E-mailに対応
	アプリケーション	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
	ネットワークソフト	IE(インターネットエクスプローラ)
	操作ユーザー数	1管理者+7ユーザー
	CMS	有
対応携帯電話端末	スマートフォン(iPhone / Android端末)	
アラーム	インターフェイス	USB2.0
	音声バックアップ	有
	ネットワーク	有
	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USBフラッシュメモリー
OSD & DVR Control	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画
	モーションエリア設定	有 縦12コマ×横20コマ ※各チャンネル設定可能
	モーション感度設定	有 0~100 ※各チャンネル設定可能
電源・本体・その他	言語	日本語 / 英語 / 中国語 / 韓国語 / その他
	システムアップグレード	USBからファームウェアを更新
	操作ボタン	USBマウス
	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485 (PelcoD, PelcoP)
電源・本体・その他	外形寸法	280(W)×215(D)×57(H)mm
	重量	約1.15kg(HDD含まず)
	動作可能周囲温度/湿度	0~40度 / 0~90% ※結露無き状態
電源	DC12V 最大36W	

寸法図

(単位:mm)

