

8CH HD-SDI用デジタルレコーダー

HD-SDIに対応フルハイビジョンDVR

WTW-DH68



特徴

- HD-SDIに対応フルハイビジョンDVR
- 各ch最大15fpsで録画可能
- フロントボタンで操作可能
- 音声入力8CHに対応
- H.264圧縮方式で画質がきれい
- 200万画素(1080P)・100万画素(720P)対応
- 遠隔操作ソフトウェアは、Windows VISTA/7/8/8.1/10に対応
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- HDDは最大8TBに対応
- アナログ出力に対応
- VGA出力に対応(1280×1024に対応)
- HDMI出力に対応(1920×1080に対応)
- PC・スマートフォンで遠隔監視機能搭載
- セキュリティパスワード機能搭載
- 本体メニューは、多言語に対応
- USBマウス付属
- DDNS・Upnp対応モデル
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- カメラタイトル編集に対応

仕様

商品名		WTW-DH68
映像	入力	HD-SDI 映像入力 8入力(BNCJ端子)
	出力	1メイン出力(HDMI端子) 1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024) 映像確認用出力(BNCJ端子)※通常のモニター出力はHDMI出力を御利用ください
	HDMI出力	有
音声	入力	8入力(RCAJ端子)
	出力	2出力(RCAJ端子)
システム	OS	Linux
	SATAデバイス	SATA(HDD*2)※各最大4TBに対応 合計8TBまで搭載可能
	センサー入・出力	8入力・2出力 端子台タイプ
	PTZ	RS485
表示	USB	USB2.0×2(マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作)
	フレームレート	NTSC:240fps
	解像度	HDMI出力:1920×1080(1080p)/D-SUB15pin出力:1280×1024
	シークエンス機能	スイッチング時間 1~99秒
録画	表示モード	各チャンネルフルスクリーン/4分割表示/9分割表示(8画面表示)/オートシーケンス
	映像圧縮	H.264
	解像度	1920×1080(1080p) / 1280×720(720p)
	録画画質	10~100(※最大値ほど高画質録画)
	録画モード	常時録画 / スケジュール(常時録画/モーション検出)
	録画フレームレート(NTSC)	1080p:120fps 720p:240fps
	アラーム前録画時間	1~10秒
	アラーム後録画時間	10~100秒
再生	画面表示	各チャンネルフルスクリーン/4分割表示/9分割表示(8画面表示)
	画面検索方法	カレンダーから日付・時間 / イベント検索
	デジタルズーム	2~5倍
	保存媒体	HDD
ネットワーク	インターフェイス	10/100 Ethernet
	プロトコル	TCP / IP, DHCP, DDNS, PPPoE, E-mailに対応
	アプリケーション	Windows 7/8/8.1/10
	ネットワークソフト	IE(インターネットエクスプローラ)
	CMS	無
	対応携帯電話端末からの遠隔操作ユーザー数	スマートフォン(iPhone / Android端末) 1管理者+10ユーザー
バックアップ	インターフェイス	USB2.0
	音声バックアップ	有
	ネットワーク	有
アラーム	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USBフラッシュメモリー
	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画
	モーションエリア設定	有 縦12コマ×横20コマ ※各チャンネル設定可能
	モーション感度設定	有 0~100 ※各チャンネル設定可能
OSD & DVR Control	言語	日本語 / 英語 / 中国語 / 韓国語 / その他
	システムアップグレード	USBからファームウェアを更新
	操作ボタン	フロントパネル
	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485 (PelcoD, PelcoP)
電源・本体・その他	本体材質	アルミニウム・プラスチック
	本体配色	ブラック
	外形寸法	430(W)×310(D)×60(H)mm
	重量	約2.4kg (HDD含まず)
	動作可能周囲温度/湿度	0~40度 / 0~90% ※結露無き状態
電源	DC12V 最大36W	

寸法図

(単位:mm)

