

HD-SDI/EX-SDI 屋外 赤外線カメラ

ファン・ヒーター付きの寒冷地仕様・楽々ズームカメラ

WTW-VR83WRFH2



HD-SDIカメラ

EX-SDIカメラ



WTW-VR83WRFH2

HD-SDI/EX-SDI 楽々ズームカメラ



特徴

- ファン・ヒーター付きの寒冷地仕様
- 夜間監視対応 HD-SDI/EX-SDI 屋外赤外線型カメラ
- 楽々ズーム対応カメラ
- 安心パワセーブ機能搭載
- 220万画素 CMOSセンサー搭載
- 解像度は解像度は1920×1080(1080p)
- 2.8～12mmのオートアイリス/パフォーカルレンズ
メガピクセルレンズ搭載
- 水平視野角度約100～28度
- 赤外線φ5mm LED 850nm 48個搭載
- 赤外線LED夜間掃射距離は最大約50m
- 8倍デジタルズーム機能搭載
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能
- モーション検知機能搭載
- 40℃～50℃ (内部温度-40℃～70℃)
- 同軸ケーブル1本でHD-SDI信号と電源
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名	WTW-VR83WRFH2
撮像素子	1/2.7インチ 220万画素 Panasonic製 CMOSセンサー
総画素数	220万画素 有効画素数210万画素
走査方式	プログレッシブスキャン方式
同期方式	内部同期
水平解像度	1100TV本以上
映像出力形式	1.45G/s, HD-SDI/EX-SDI Output (SMPTE 292M) アナログ出力: 1.0Vp-p 75Ω コンポジット
映像出力解像度	HD-SDI/EX-SDI 出力: 1920×1080(1080P)・1280×720(720P) アナログ出力: 750TV本 (映像確認用)
映像出力端子	HD-SDI/EX-SDI 端子 (BNCJ) アナログ出力端子 (RCAJ変換コード付属 ※映像確認用)
電源入力端子	φ2.1DCJ
対応周波数(赤外線)	850nm
赤外線LED	850nm φ5mm LED 48個
赤外線LED掃射距離	最大約50m
赤外線LED監視距離	最大約25m
ICR機能	有
OSDメニュー	日本語
ホワイトバランス	AWB / ATW / AWC→セット / 室内 / 室外 / マニュアル
電子感度アップ(DSS)	オフ, ×2, ×4, ×8, ×16, ×32
高画質感度アップ(ACE)	オフ / 高 / 中 / 低(明暗比の調整機能)
ノイズ除去機能(DNR)	オフ / 低 / 中 / 高
明暗補正(WDR)	低 / 中 / 高
ハイライト補正(HLC)	20段階感度調整
バックライト(BLC)	1エリア指定 ※位置調整可能, サイズ調整可能
デイ&ナイト	カラー / 白黒 / オート / 外部 ※基本設定は外部となります
ACE機能	オフ / 高 / 中 / 低(明暗比の調整機能)
モーション機能	オフ / オン(1ゾーン)
プライバシーマスキング	オフ / オン(14エリア)
映像反転機能	ミラー: 左右反転可能 / フリップ: 上下反転可能
デジタルズーム機能	有(8倍デジタルズーム)
S/N比	52dB
レンズ	2.8～12mm オートアイリス パフォーカルレンズ メガピクセル対応
ズーム比	約4倍
画角	水平角度約100～28度 ※200万画素(解像度1920×1080)設定時
最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
周辺動作温度	-40℃～50℃(内部温度-40℃～70℃)
外形寸法	100(W)×104(H)×205(D)mm ※取付金具含まず
重量	約1.35kg ※取付金具含む
電源	DC12V / 約810mA
FH 消費電流	赤外線LED+ファン作動時 約905mA 赤外線LED+ヒーター作動時 約1310mA

リモコン

WTW-CNT28 (オプション)



- ジョイスティックで簡単操作
- RS-485で最大255台まで制御可能
- PELCO-D, PELCO-Pプロトコル対応
- RS485制御信号対応
- 寸法: 207(W)×175(D)×108(H)mm
- 重量: 約550g
- 電源: DC12V 280mA

寸法図

(単位:mm)

