

HD-SDI/EX-SDI 大型赤外線カメラ

楽々ズームカメラ・220万画素超高画質



WTW-VR832WR

HD-SDIカメラ

EX-SDIカメラ

WTW-VR832WR
HD-SDI/EX-SDI 楽々ズームカメラ



特徴

- 屋外設置可能 HD-SDI/EX-SDI の赤外線カメラ
 - 楽々ズーム対応カメラ 220万画素
 - 安心パワーセーブ機能搭載
 - 6~22mmのメガピクセルレンズ搭載
 - 水平視野角度約57~16度
 - 赤外線 Φ5mm LED 850nm 48個搭載
 - 赤外線LED夜間掃射距離は最大約50m
 - 8倍デジタルズーム機能搭載
 - OSDメニュー操作可能
 - プライバシーマスキング機能
 - モーション検知機能搭載
- ※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名	WTW-VR832WR
撮像素子	1/2.7インチ 220万画素Panasonic製 CMOSセンサー
総画素数	220万画素 有効画素数210万画素
走査方式	プログレッシブスキャン方式
同期方式	内部同期
水平解像度	1100TV本
映像出力形式	1.45G/s, HD-SDI/EX-SDI Output (SMPTE 292M)
映像出力解像度	HD-SDI/EX-SDI出力: 1920×1080 (1080P)・1280×720 (720P) アナログ出力: 750TV本 (映像確認用)
映像出力端子	HD-SDI/EX-SDI端子 (BNCJ) アナログ出力端子 (BNCJ) ※アナログ出力端子は角度調整などの映像確認用
電源入力端子	Φ2.1DCJ
対応周波数 (赤外線)	850nm
赤外線LED	850nm Φ5mm LED 48個
赤外線LED掃射距離	最大約50m
赤外線LED監視距離	最大約25m
ICR機能	有
OSDメニュー	日本語
ホワイトバランス	オート / ワンプッシュ / マニュアル
電子感度アップ (DSS)	オフ, ×2, ×4, ×8, ×16, ×32
ノイズ除去機能 (DNR)	オフ / 低 / 中 / 高
明暗補正 (WDR)	高, 中, 低
ハイライト補正 (HLC)	20段階感度調整
バックライト (BLC)	1エリア指定 ※位置調整可能, サイズ調整可能
デイ & ナイト	カラー / 白黒 / AUTO / 外部 ※基本設定は外部となります
ACE機能	オフ / 高 / 中 / 低 (明暗比の調整機能)
モーション機能	オフ / オン (1ゾーン)
マスキング	オフ / オン (14エリア)
映像反転機能	ミラー: 左右反転可能 / フリップ: 上下反転可能
デジタルズーム機能	有 (8倍デジタルズーム)
S/N比	52dB
レンズ	6~22mm オートアイリス/パフォーカルレンズ メガピクセル対応
画角	水平角度約57~16度 ※200万画素 (解像度1920×1080) 設定時
最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
周辺動作温度	-10℃~50℃
外形寸法	100 (W)×205 (D)×104 (H)mm ※取付金具含まず
重量	約1.35kg ※取付金具含む
電源	DC12V/約620mA

リモコン

WTW-CNT28 (オプション)



- ジョイスティックで簡単操作
- RS-485で最大255台まで制御可能
- PELCO-D, PELCO-Pプロトコル対応
- RS485制御信号対応
- 寸法: 207 (W)×175 (D)×108 (H)mm
- 重量: 約550g
- 電源: DC12V 280mA

寸法図

(単位: mm)

